

Kompresory – Cubigel compressors R-404A, 507 LBP

Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem. Rozsah teplot LBP -40 °C až -10 °C.

Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz, 400 V/50 Hz.

U kompresorů je nutné použít chlazení ventilátorem.

Typ	HP	Chladicí výkon W (T ₀ T ₁₁ +32 °C, T _k +55 °C)			Registr. číslo
		-30	-25	-20	
ML 60 FB	1/5	128	170	219	7153000.920
ML 90 FB	1/3	193	264	342	7153000.922
MP 12 FB	3/8	234	335	449	7153000.923
MP 14 FB	1/2	291	404	535	7153000.924
MX 18 FB	5/8	397	547	723	7153000.925
MX 21 FB	2/3	415	605	827	7153000.926
MX 23 FB	7/8	535	720	936	7153000.962
MS 26 FB	3/4	463	631	993	7153000.928
MS 26 FB-V	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.036	
MS 30 FB	7/8	626	893	1 194	7153000.929
MS 30 FB-V	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.038	
MS 34 FB	1	729	1 040	1 395	7153000.930
MS 34 FB-V	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.040	
MS 34 F3-400 V	1	729	1 040	1 395	7153000.931
MS 34 F3-V-400 V	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.039	



Kompresory – Cubigel compressors R-404A, 507 HMBP

Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem. Rozsah teplot HMBP -25 °C až +10 °C.

Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz, 400 V/50 Hz.

U kompresorů je nutné použít chlazení ventilátorem.

Typ	HP	Chladicí výkon W (T ₀ T ₁₁ +32 °C, T _k +55 °C)			Registr. číslo
		-15	-10	-5	
ML 40 TB	1/6	208	260	320	7153000.900
ML 60 TB	1/4	271	343	428	7153000.902
ML 90 TB	3/8	451	569	705	7153000.904
MP 12 TB	1/2	619	784	975	7153000.906
MP 14 TB	1/2	745	931	1 142	7153000.907
MX 16 TB	1/2	810	980	1 190	7153000.905
MX 18 TB	7/8	936	1 185	1 471	7153000.908
MS 18 T3	7/8	838	1 104	1 410	7153000.914
MX 21 TB	1	940	1 280	1 625	7153000.909
MR 22 TB-V	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.041	
MS 26 TB	11/8	1 263	1 647	2 085	7153000.911
MS 26 TB-V	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.042	
MS 26 T3-400 V	11/8	1 263	1 647	2 085	7154000.037
MS 34 TB	1 5/8	1 812	2 310	2 864	7153000.913
MS 34 TB-V	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.044	
MS 34 T3-400 V	1 5/8	1 860	2 370	2 936	7154000.045