

Jednotky kondenzační – Cubigel compressors R-404A, 507 LBP

Pro použití s expanzním ventilem.
Rozsah teplot LBP -40 °C až -10 °C.
Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.
Napájecí napětí 400 V/50 Hz.

Provedení:
3 N – servisní ventily, se sběračem

Typ	HP	Válec cm ³	Příkon T ₀ -23,3 °C		Chladicí výkon W (T ₀) T ₁₁ +32 °C, T _k +55 °C			Rozměry mm			Hmotnost kg
			A	W	-30	-25	-20	Šířka	Délka	Výška	
CMP 12 FB 3N	3/8	12,00	2,7	450	443	554	677	320	425	245	22,3
CMX 16 FB 3N	1/2	16,2	3,97	635	569	697	824	350	425	270	24,0
CMX 18 FB 3N	5/8	18,4	3,03	644	620	774	941	350	510	275	28,0
CMX 21 FB 3N	3/4	21,2	4,05	807	694	852	1 017	361	510	303	29,8
CMS 26 FB 3N	3/4	26,15	4,2	800	1 003	1 313	1 619	425	525	355	39,0
CMS 30 FB 3N	7/8	29,93	5,1	1 035	1 148	1 435	1 737	425	525	355	39,0
CMS 34 FB 3N	1	34,25	6,3	1 180	1 231	1 540	1 919	425	525	355	39,0
CMS 34 F3 3N-400 V	1	34,25	2,7	1 220	1 231	1 540	1 919	425	545	355	44,0

Pokračování

Typ	Vývody			Registr. číslo
	Sání		Výtlač	
CMP 12 FB 3N	3/8F	servisní ventil	1/4F	7153000.480
CMX 16 FB 3N	3/8F	servisní ventil	3/8F	7153000.485
CMX 18 FB 3N	3/8F	servisní ventil	3/8R	7153000.486
CMX 21 FB 3N	3/8F	servisní ventil	3/8R	7153000.487
CMS 26 FB 3N	1/2R	Rotalock	3/8R	7153000.489
CMS 30 FB 3N	5/8R	Rotalock	3/8R	7153000.492
CMS 34 FB 3N	5/8R	Rotalock	3/8R	7153000.494
CMS 34 F3 3N-400 V	5/8R	Rotalock	3/8R	7153000.495

