

Kompresory – Aspera R-22 HMBP

Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem nebo kapilárou.

Rozsah teplot HMBP -25 °C až +15 °C.

Napájecí napětí 240 V/50 Hz, 400 V/50Hz.

Typ	Válec cm ³	Chladicí výkon W T ₀ -10 °C, T _k +55 °C	Registr. číslo
NE 6210 E	8,78	510	7153000.712
NE 9213 E	12,12	764	7153000.713
T 6220 E	17,40	949	7153000.701
J 9226 E	21,70	1 170	7153000.715
J 9232 E	26,20	1 410	7153000.702
J 9238 E	32,70	1 889	7153000.703
J 9238 P – 400 V	32,70	1 889	7153000.697
J 7240 F	34,37	2 068	7153000.707
J 7240 P – 400 V	34,37	2 068	7153000.706



Kompresory – Aspera R-134a LBP

Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.

Rozsah teplot LBP -35 °C až -10 °C.

Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.

Typ	Válec cm ³	Chladicí výkon W T ₀ -25 °C, T _k +55 °C	Registr. číslo
EMT 36 HLP	3,97	98	7153000.238
EMT 49 HLP	6,84	137	7153000.239
EMT 60 HLP	7,87	159	7153000.240
NB 1118 Z	8,07	179	7153000.237



Kompresory – Aspera R-600a LBP

Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.

Napětí 220-240 V/50 Hz, kompresory s vysokou účinností.

Rozsah teplot LBP -30 °C až -10 °C.

Typ	Objem cm ³	Chladicí výkon W T ₀ -25 °C, T _k +55 °C	Registr. číslo
EMT 40 CLP	7,69	110	7153000.244
EMT 46 CLP	8,59	126	7153000.242
NBM 1114 Y	10,00	139	7153000.245
NBM 1116 Y	12,30	182	7153000.241
NBM 1118 Y	14,30	203	7153000.247



Záruka 1 rok