

Kompresory – Aspera R-404A, 507 MBP

Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem nebo kapilárou.

Rozsah teplot MBP -20 °C až +10 °C.

Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.

Napájecí napětí 400 V/50 Hz.

Typ	Válec cm ³	Chladicí výkon W T ₀ -10 °C, T _k +45 °C	Registr. číslo
NB 6165 GK	6,05	507	7153000.130
NE 6210 GK	8,78	708	7153000.131
NEK 6213 GK	12,12	1 093	7153000.132
T 6217 GK	14,50	1 195	7153000.133
T 6220 GK	17,40	1 444	7153000.134
NJ 9226 GK	21,70	1 922	7153000.135
NJ 9226 GS - 400 V	21,70	1 922	7153000.138
NJ 9232 GK	26,20	2 354	7153000.136
J 9238 GK	32,70	2 990	7153000.137
J 9238 GS - 400 V	32,70	2 990	7153000.138



Kompresory – Aspera R-404A, 507 LBP

Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem nebo kapilárou.

Rozsah teplot LBP -40 °C až -10 °C.

Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.

Typ	Válec cm ³	Chladicí výkon W T ₀ -25 °C, T _k +45 °C	Registr. číslo
T 2155 GK	14,50	583	7153000.165
T 2168 GK	17,40	753	7153000.170
T 2178 GK	20,74	897	7153000.166
T 2180 GK	22,40	969	7153000.169
J 2192 GK	26,20	1 064	7153000.167
J 2192 GS - 400 V	26,2	1 064	
J 2212 GK	34,37	1 486	7153000.168
J 2212 GS - 400 V	34,34	1 486	



Kompresory – Aspera R-134a HBP

Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.

Rozsah teplot LBP -20 °C až +10 °C.

Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.

Typ	Válec cm ³	Chladicí výkon W T ₀ -10 °C, T _k +45 °C	Registr. číslo
NB 6144 Z	6,05	300	7153000.101
NE 6160 Z	8,00	341	7153000.102
NE 6170 Z	8,78	411	7153000.103
NE 6187 Z	12,12	586	7153000.104
T 6213 Z	17,40	736	7153000.106
T 6215 Z	20,40	897	7153000.107
T 6217 Z	22,40	1 026	7153000.108
J 6220 Z	26,20	1 104	7153000.109
J 6226 Z	34,37	1 791	7153000.110



Záruka 1 rok