

## Jednotky kondenzační – Aspera R-404A, 507 MBP

### (výroba a montáž závod ASPERA)

Pro použití s expanzním ventilem.

Rozsah teplot MBP -30 °C až +5 °C.

Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.

Provedení:

servisní ventily, se sběračem

| Typ                | HP    | Válec<br>cm <sup>3</sup> | Příkon<br>T <sub>0</sub> -23,3 °C |       | Chladicí výkon W (T <sub>0</sub> )<br>T <sub>11</sub> +32 °C, T <sub>k</sub> +55 °C |       |       | Rozměry<br>mm |       |       | Hmotnost<br>kg |
|--------------------|-------|--------------------------|-----------------------------------|-------|---|-------|-------|---------------|-------|-------|----------------|
|                    |       |                          | A                                 | W     | - 15  | - 10  | - 5   | Šířka         | Délka | Výška |                |
| UNB 6144 GK        | 1/5   | 4,52                     | 2,3                               | 362   | 283   | 341   | 402   | 324           | 430   | 233   | 17,4           |
| UNB 6152 GK        | 1/5   | 6,05                     | 3,0                               | 501   | 296   | 362   | 436   | 310           | 440   | 263   | 17,2           |
| UNE 6181 GK        | 1/3   | 7,28                     | 3,5                               | 590   | 505   | 613   | 730   | 324           | 430   | 303   | 23,0           |
| UNE 6210 GK        | 1/3   | 7,87                     | 3,8                               | 652   | 557   | 663   | 786   | 340           | 470   | 303   | 20,8           |
| UNE 9213 GK        | 1/2   | 12,12                    | 3,9                               | 843   | 785   | 945   | 1 106 | 340           | 505   | 303   | 22,5           |
| UT 6217 GK         | 2/3   | 14,50                    | 5,1                               | 1 102 | 931   | 1 114 | 1 365 | 415           | 495   | 325   | 34,7           |
| UT 6220 GK         | 3/4   | 17,40                    | 5,6                               | 1 212 | 1 106   | 1 363 | 1 626 | 415           | 495   | 325   | 31,7           |
| UJ 9226 GK         | 1     | 21,70                    | 6,4                               | 1 415 | 1 348   | 1 722 | 2 115 | 415           | 510   | 390   | 37,5           |
| UJ 9232 GK         | 1     | 26,20                    | 7,8                               | 1 709 | 1 855   | 2 219 | 2 550 | 503           | 600   | 396   | 42,3           |
| UJ 9238 GK         | 1 1/4 | 32,70                    | 10,1                              | 2 215 | 2 297   | 2 748 | 3 157 | 503           | 600   | 421   | 45,3           |
| UJ 9238 GS - 400 V | 1 1/4 | 32,70                    | 3,6                               | 2 185 | 2 297   | 2 748 | 3 157 | 600           | 503   | 421   | 45,3           |

### Pokračování

| Typ                | Vývody |                          |         | Registr. číslo |
|--------------------|--------|--------------------------|---------|----------------|
|                    | Sání   |                          | výtlačk |                |
| UNB 6144 GK        | 3/8F   | servisní ventil          | 1/4F    | 7153000.061    |
| UNB 6152 GK        | 3/8F   | servisní ventil          | 1/4F    | 7153000.063    |
| UNE 6181 GK        | 3/8F   | servisní ventil          | 1/4F    | 7153000.065    |
| UNE 6210 GK        | 3/8F   | servisní ventil          | 1/4F    | 7153000.064    |
| UNE 9213 GK        | 3/8F   | servisní ventil          | 1/4F    | 7153000.066    |
| UT 6217 GK         | 1/2F   | servisní ventil          | 3/8F    | 7153000.068    |
| UT 6220 GK         | 1/2F   | servisní ventil          | 3/8F    | 7153000.070    |
| UJ 9226 GK         | 5/8F   | servisní ventil          | 3/8F    | 7153000.072    |
| UJ 9232 GK         | 5/8R   | servisní ventil Rotalock | 1/2R    | 7153000.074    |
| UJ 9238 GK         | 5/8R   | servisní ventil Rotalock | 1/2R    | 7153000.076    |
| UJ 9238 GS - 400 V | 5/8R   | servisní ventil Rotalock | 1/2R    | 7153000.078    |



## Záruka 1 rok