

Jednotky kondenzační – L' Unite Hermetique R-404A, 507 HBP – 400 V

Pro použití s expanzním ventilem.

Rozsah teplot HBP -25 °C až +10 °C.

Napájecí napětí 400 V/50 Hz.

Typ	Válec cm ³	Chladicí výkon W (T ₀) T ₁₁ +32 °C, T _k +55 °C				Rozměry mm		
		-10	-5	0	+5	Šířka	Délka	Výška
FH 4524Z HR-240 V	43,50	2 951	3 538	4 160	5 127	510	630	450
TFH 4524Z HR	43,50	2 951	3 538	4 160	5 127	510	630	450
TFHS 4531Z HR	56,65	3 989	4 759	5 559	6 770	628	608	558
TFHS 4540Z HR	74,25	4 727	5 642	6 593	8 033	628	608	558
TAG 4546Z THR	90,2	6 013	7 384	8 878	11 256	1 080	650	565

Pokračování

Typ	Vývody mm		Registr. číslo
	Sání	Výtlač	
FH 4524Z HR-240 V	16	10	7153000.730
TFH 4524Z HR	16	10	7153000.732
TFHS 4531Z HR	22	12	7153000.734
TFHS 4540Z HR	22	12	7153000.736
TAG 4546Z THR	22	12	7153000.738

