

Kompresory – MANEUROP R-134a, R-404A, 507

Rozsah pracovních teplot -30 °C až +10 °C.

Typ	Chladicí výkon W při T ₀ -15 °C	Registr. číslo
MTZ – 28 JE 4VI	2 570	7303000.087
MTZ – 32 4 VI	3 030	7303000.096
MTZ – 40 JH 4V	4 160	7303000.088
MTZ – 50 4 VI	4 640	7303000.097
MTZ – 64 MH 4V	7 060	7303000.089
MTZ – 80 HP 4V	8 080	7303000.090
MTZ – 100 4 VI	9 390	7303000.091
MTZ – 125 HU 4V	12 060	7303000.092
MTZ – 144 4 VI	14 370	7303000.098
MTZ – 160 HU 4V	17 820	7303000.093

Chladicí výkon je udáván při kondenzační teplotě +40 °C pro chladivo R-404A.

Typ	Registr. číslo
Těleso vyhřívání MK	7303000.099



Jednotky kondenzační – R-134a, R-404A, 507

Jednotky s hermetickým pístovým kompresorem MANEUROP

Rozsah pracovních teplot HBP -20 až +10 °C. S esterovým olejem 160 PZ.

Typy HGZ se vyznačují větší plochou kondenzátoru pro použití při okolní teplotě až +46 °C.

Součástí jednotky sací a tlačný manometr, průhledítko, dehydrátor a elektromagnetický ventil.

Typ	Nasávaný objem m ³ /hod.	Chladicí výkon W							Registr. číslo
		-20	-15	-10	-5	0	+5	+10	
HGZ - 028	8,29	2 154	2 732	3 362	4 097	4 888	5 724	6 601	7303000.043C
HGZ - 040	12,0	3 047	3 992	5 043	6 304	7 438	8 722	10 077	7303000.023C
HGZ - 064	18,6	4 833	6 619	8 195	10 296	11 701	13 665	15 704	7303000.044C
HGZ - 080	23,7	6 724	8 510	10 506	12 922	14 987	17 383	19 907	7303000.046C
HGZ - 100	29,8	7 416	8 961	11 948	14 729	17 507	20 622	23 861	7303000.047C
HGZ - 160	47,3	13 224	16 179	19 972	24 990	29 468	34 376	39 492	7303000.041C

Chladicí výkon při teplotě okolí +38 °C.

