

## Jednotky kondenzační SRW – venkovní provedení R-404A

Osazeno kompresory Copeland řady ZB

Určeno pro venkovní umístění.

Napájení 380-420 V/50 Hz.

Napájení ventilátorů

Pracovní rozsah -25 °C až +10 °C.

Součástí jednotky je kompletní el. instalace včetně jističe, průhledítko, FD a presostat kombi.

6pólový ventilátor s nízkou hlučností při vysokých otáčkách.

Typ	Kompresor	Chladicí výkon W (T <sub>a</sub> , T <sub>k</sub> 50°C)						Registr. číslo
		-25	-20	-15	-10	-5	0	
SRW – 02LAY	ZB 15KQE	1 080	1 560	2 080	2 950	3 600	4 350	7303000.001C
SRW – 03LAY	ZB 21KQE	2 070	2 650	3 350	4 550	5 500	6 550	7303000.002C
SRW – 04LAY	ZB 30KQE	2 770	3 550	4 500	6 200	7 460	8 910	7303000.003C
SRW – 05LAY	ZB 38KQE	3 500	4 500	5 650	7 750	9 350	11 200	7303000.004C
SRW – 06LAY	ZB 45KQE	4 150	5 300	6 700	9 100	10 950	13 100	7303000.005C
SRW – 08LAY	ZB 58KQE	5 100	6 200	8 500	10 900	14 150	17 100	7303000.006C
SRW – 09LAY	ZB 66KQE	6 960	8 350	10 600	13 600	16 300	18 200	7303000.007C
SRW – 10LAY	ZB 76 KQE	8 980	10 300	12 500	15 900	17 900	19 600	7303000.008C

Pokračování

Typ	Kompresor	Hmotnost kg	Ventilátor		Rozměry mm			Připojení	
			ks	m <sup>3</sup> /hod.	Šířka	Hloubka	Výška	Sání	Výtak
SRW – 02LAY	ZB 15KQE	80	1	3 200	1 100	550	635	3/4	3/8
SRW – 03LAY	ZB 21KQE	88	1	4 600	1 100	550	635	3/4	3/8
SRW – 04LAY	ZB 30KQE	100	2	6 400	1 100	550	1 238	7/8	1/2
SRW – 05LAY	ZB 38KQE	138	2	9 200	1 100	550	1 238	7/8	1/2
SRW – 06LAY	ZB 45KQE	140	2	9 200	1 100	550	1 238	7/8	1,2
SRW – 08LAY	ZB 58KQE	165	2	10 580	1 100	550	1 238	1 1/8	5/8
SRW – 09LAY	ZB 66KQE	233	2	10 580	1 700	550	1 288	1 1/8 ODF	1 1/8 ODF
SRW – 10LAY	ZB 76 KQE	238	4	10 580	1 700	550	1 288	5/8 ODF	5/8 ODF

