

## Jednotky kondenzační vzduchotechnické SRW – venkovní provedení R-407C

Určeno pro venkovní umístění.

Určeno pro přímý výpar do výparníku vzduchotechnické jednotky.

Chladivo R-407C.

Napájení 380-420 V/50 Hz.

Pracovní rozsah -20 °C až +15 °C.

Typ	Kompresor	Hmotnost kg	Chladicí výkon W (T <sub>0</sub> ) (T <sub>amb</sub> +32 °C)			Rozměry mm			Registr. číslo
			0	+5	+7	Šířka A	Hloubka B	Výška C	
SRW – 02LAY	ZR 24KQE	80	4 900	5 800	6 200	1 100	550	635	7303000.001C
SRW – 03LAY	ZR 36KQE	88	6 700	7 900	8 400	1 100	550	635	7303000.002C
SRW – 04LAY	ZR 49KQE	100	8 800	10 400	11 000	1 100	550	1 238	7303000.003C
SRW – 05LAY	ZR 61KQE	138	10 400	12 300	13 100	1 100	550	1 238	7303000.004C
SRW – 06LAY	ZR 72KQE	140	13 100	15 400	16 400	1 100	550	1 238	7303000.005C
SRW – 08LAY	ZR 91KQE	165	15 600	18 300	19 400	1 100	550	1 238	7303000.006C
SRW – 09LAY	ZR 108KQE	233	19 500	22 600	23 900	1 700	550	1 288	7303000.007C
SRW – 10LAY	ZR 125 KQE	238	22 600	26 600	28 200	1 700	550	1 288	7303000.008C

