

## Jednotky blokové – SRJ R-404A

Jednotky s hermetickým pístovým kompresorem L' Unite Hermetique.

Rozsah pracovních teplot MBP -5 až +5 °C.

Napájení 240 V/50 Hz.

Elektronická regulace DIXELL

Axiální ventilátory EBM

Chladicí výkon je udáván po chladivo R-404A, 507.

Typ	-5 °C		0 °C		+5 °C		Registr. číslo
	Výkon W	Objem m <sup>3</sup>	Výkon W	Objem m <sup>3</sup>	Výkon W	Objem m <sup>3</sup>	
SRJ 50MY	660	5,5	803	7,5	1 150	13,5	7310000.510
SRJ 63MY	940	9,5	1 050	12,0	1 400	17,0	7310000.520
SRJ 100MY	1 618	13,0	1 934	19,0	2 165	24,5	7310000.530

Pokračování

Typ	Kompresor	Příkon A	Montážní otvor mm		Rozměry jednotky mm			Hmotnost kg
			Šířka	Výška	Šířka A	Hloubka	Výška B	
SRJ 50MY	CAE 9460 Z	3,97	445	360	490	730	1 000	62
SRJ 63MY	CAE 9470 Z	4,54	445	360	490	730	1 000	88
SRJ 100MY	CAE 9513 Z	7,45	575	455	620	765	1 020	92

