

Trubky měděné – FRIGOTEC

Měděné dehydrované trubky pro instalaci chladírenské a klimatizační techniky. Materiál SF – Cu dle DIN 1787/17671.

Balení:

Trubka měkká - svítky v kartonech

- po 50 m (do průměru 16 mm)
- po 25 m (od průměru 18 mm).

Trubka tvrdá - tyče 4,5 m až 5,5 m.

Ceny trubek jsou aktualizovány podle ceny mědi na světové burze.



Název	Hmotnost kg/1 m		Registr. číslo
Cu trubka – měkká (vnější průměr x síla stěny v mm)			
6 x 1	0,14		7244000.106
8 x 1	0,20		7244000.108
10 x 1	0,25		7244000.110
12 x 1	0,31		7244000.112
16 x 1	0,42		7244000.116
18 x 1	0,48		7242000.118
22 x 1	0,59		7242000.122
Cu trubka – tvrdá (vnější průměr x síla stěny v mm)			
10 x 1	0,25		7244000.410
12 x 1	0,31		7244000.412
16 x 1	0,42		7244000.416
18 x 1	0,48		7244000.418
22 x 1	0,59		7244000.422
28 x 1	0,75		7244000.428
35 x 1,5	1,40		7244000.435
42 x 1,5	1,70		7244000.442
54 x 2	2,91		7244000.454
64 x 2	3,47		7244000.464
76 x 2	4,14		7244000.476
89 x 2	4,86		7244000.489
108 x 2,5	7,37		7244000.498

Pájky Ag

Typ	Ag %	Použití	Rozměry mm	Registr. číslo
L-Ag 5 CuP	5	Cu/Cu	Ø 2 x 500	7244000.516
L-Ag 2 CuP	2	Cu/Cu	Ø 2 x 500	7244000.528
L-Ag 5 CuP	5	Cu/Cu	Ø 3 x 500	7244000.530
L-Ag 15 CuP	15	Cu/Cu	Ø 3 x 500	7244000.531
L-Ag 20 Cd obalovaná	20	Cu/Fe	Ø 3,4 x 500	7244000.520
L-Ag 40 Cd obalovaná	40	Cu/Fe	Ø 3,4 x 500	7244000.523