

## Izolace kaučuková K-FLEX - pás

Izolační pás ze syntetického kaučuku, vhodný pro topení, klimatizace a chlazení.

Verze METAL s metalickou polyesterovou folií.

Provedení K-Flex ST – barva černá.

Provedení K-Flex AL CLAD – s povrchovou úpravou Thermoplastic Aluminium odolné UV. Baleno v pytlicích - objem 0,4 m<sup>3</sup>

Typ	Tloušťka mm	Šířka role mm	Balení m <sup>2</sup> /karton
K-Flex ST - pás	6	1 000	30
K-Flex ST - pás	10	1 000	20
K-Flex ST - pás	13	1 000	14
K-Flex ST - pás	19	1 000	10
K-Flex ST - pás	25	1 000	8
K-Flex ST - pás	32	1 000	6
K-Flex ST - pás samolepicí	13	1 000	14
K-Flex ST - pás samolepicí	19	1 000	10
K-Flex AL CLAD - pás	13	1 000	14
K-Flex AL CLAD - pás	19	1 000	10

## Příslušenství K-FLEX

Typ	Množství
Lepidlo K-Flex K414	0,5 litru
Lepidlo K-Flex K414	2,6 litru
Páska K-Flex ALU 50 x 50 mm	
Páska K-Flex 3 x 50 mm	15 m

Typ	Množství
Čistič K-Flex Diluente	1,0 litr
Lepidlo K-Flex K 420	0,25 litr
Páska 3 x 25 mm	9,14 m
Páska asfaltová 25 x 50 mm	3,0 m

## Pouzdra izolační IF

Závěsné izolační pouzdro ze syntetického kaučuku + PUR pěny, barva černá.

Průměr Cu potrubí mm	Typ	Vnější průměr mm
18	13 x 018 IFP	45
22	13 x 022 IFP	49
28	13 x 028 IFP	55
35	13 x 035 IFP	62
42	13 x 042 IFP	69
54	13 x 054 IFP	81
64	13 x 064 IFP	91
76	13 x 076 IFP	103
89	13 x 089 IFP	116

Průměr Cu potrubí mm	Typ	Vnější průměr mm
18	19 x 018 IFP	57
22	19 x 022 IFP	61
28	19 x 028 IFP	67
35	19 x 035 IFP	74
42	19 x 042 IFP	81
54	19 x 054 IFP	93
64	19 x 064 IFP	103
76	19 x 076 IFP	115
89	19 x 089 IFP	128

