

Typ	Provedení	Výkon kW chlazení / topení	Cena Kč/1 sestava
<b>Řada PORTABLES</b>			
AMD 091	přenosná	2,6 / 2,0 (topné těleso)	
AMD 092/1	přenosná	3,5 / 2,0 (topné těleso)	

**Řada INVERTER CASSETTE**

AMD 380	kazetová inverter	6,7 / 7,6	
AMD 381	kazetová inverter	11,9 / 12,9	

**Řada INVERTER FLOOR CEILING**

AMD 382	parapetní inverter	6,7 / 7,7	
AMD 383	parapetní inverter	11,1 / 11,7	
AMD 384	parapetní inverter	14,1 / 15,8	

**Odhad optimálního výkonu chlazení pro klimatizace**

Objem místnosti m <sup>3</sup>	Výkon chlazení	
	Btu/hod.	kW
28-80	9 000	2,6
80-120	12 000	3,2
120-150	18 000	5,0
150-250	24 000	7,0
250-500	48 000	14,0

1. Pokud je místnost velmi tmavá (bez slunce) - snížit výkon o 10 %.
2. Pokud je místnost velmi slunečná - zvýšit výkon o 10 %.
3. Pokud se v místnosti budou zdržovat více než 2 osoby, přidejte 600 Btu / 0,18 kW na každou osobu navíc.
4. Pokud bude klimatizace používána v kuchyni, zvýšte výkon o 4 000 Btu / 1,18 kW.

**Doporučujeme, abyste výběr správné jednotky svěřili do rukou profesionální montážní firmy.**