

## Ventily elektromagnetické – Honeywell FLICA

Ventily jsou dodávány s cívkou 230 V/50 Hz.

Jmenovité příkony cívek 240 V /8-13 W AC, 24 V/20 W DC.

Maximální provozní tlak 35 bar.

V bezproudovém stavu je ventil uzavřen.

Připojovací konektor je součástí dodávky.

| Typ           | Připojení       | Registr. číslo |
|---------------|-----------------|----------------|
| MD 062 MMS    | 6 x 6 mm ODF    | 7242000.713    |
| MD 062        | 7/16 x 7/16 UNF | 7242000.714    |
| MD 103 MMS    | 10 x 10 mm ODF  | 7242000.746    |
| MD 103        | 5/8 x 5/8 UNF   | 7242000.715    |
| MS 124 MMS    | 12 x 12 mm ODF  | 7242000.716    |
| MS 124        | 3/4 x 3/4 UNF   | 7242000.745    |
| MS 165 S      | 16 x 16 mm ODF  | 7242000.747    |
| MS 165        | 7/8 UNF         | 7242000.717    |
| Cívka magnetu | 13 W /240 V     | 7242000.756    |
| Cívka magnetu | 8 W /240 V      | 7242000.757    |
| Cívka magnetu | 20 W /24 V      | 7242000.758    |



## Průhledítka – Honeywell FLICA

| Typ      | Připojení       | Registr. číslo |
|----------|-----------------|----------------|
| SBI 6    | 7/16 x 7/16 UNF | 7242000.720    |
| SBI 10   | 5/8 x 5/8 UNF   | 7242000.721    |
| SBI 12   | 3/4 x 3/4 UNF   | 7242000.787    |
| SBI 16   | 7/8 x 7/8 UNF   | 7242000.788    |
| SBl a 6  | 7/16 x 7/16 UNF | 7242000.722    |
| SBl a 10 | 5/8 x 5/8 UNF   | 7242000.723    |
| SBl a 12 | 3/4 x 3/4 UNF   | 7242000.789    |
| SLI 6    | 6 x 6 ODF       | 7242000.724    |
| SLI 10   | 10 x 10 ODF     | 7242000.725    |
| SLI 12   | 12 x 12 ODF     | 7242000.740    |
| SLI 16   | 16 x 16 ODF     | 7242000.741    |
| SLI 22   | 22 x 22 ODF     | 7242000.786    |



## Matky převlečné – Honeywell FLICA

| Popis           | Připojení     | Registr. číslo |
|-----------------|---------------|----------------|
| Vyrovňání tlaku | 6 mm 7/16 UNF | 7242000.712    |
| Výstup          | 12 mm 3/4 UNF | 7242000.711    |
| Vstup redukční  | 6 mm 5/8 UNF  | 7242000.743    |
| Vstup           | 10 mm 5/8 UNF | 7242000.710    |