

Ventily termostatické expanzní – ALCO

Termostatické expanzní ventily pro chladivo R-410A.

Rozsah vypařovacích teplot -45 až +10 °C.

Jmenovité podmínky jsou stanoveny při vypařovací teplotě +4 °C, kondenzační +38 °C a přehřátí o 1 K.

Nastavený MOP +10 °C.

Pájecí přímé provedení.



Ventily termostatické expanzní pro chladivo R-410A

Typ	Chladivo	Jmenovitý výkon Qn kW	Přípojky palec	Registr. číslo
TX3-Z32	R-410A	2,8	1/4 x 3/8	7242000.302
TX3-Z33	R-410A	4,3	1/4 x 3/8	7242000.303
TX3-Z34	R-410A	6,3	3/8 x 1/2	7242000.304
TX3-Z35	R-410A	9,4	3/8 x 1/2	7242000.305
TX3-Z36	R-410A	12,9	3/8 x 1/2	7242000.306



Termostatické expanzní ventily pro chladivo R-404A a R-134a.

Rozsah vypařovacích teplot -45 až +20°C.

Jmenovité podmínky jsou stanoveny při vypařovací teplotě +4 °C, kondenzační +38 °C a přehřátí o 1 K.

Bez MOP .

TI a TIS šroubovací .

TIE a TISE pájecí provedení.

Ventily termostatické expanzní pro chladivo R-404A, R-134a a R-22

Typ	Chladivo	Přípojky	Registr. číslo
TI - SW	R-404A	3/8" x 1/2"	7242000.311
TIE - SW	R-404A	3/8" x 1/2"	7242000.312
TIS - SW	R-404A	3/8" x 12 mm	7242000.313
TISE - SW	R-404A	3/8" x 12 mm	7242000.314
TI - MW	R-134a	3/8" x 1/2"	7242000.316
TIE - MW	R-134a	3/8" x 1/2"	7242000.317
TIS - MW	R-134a	3/8" x 12 mm	7242000.318
TISE - MW	R-134a	3/8" x 12 mm	7242000.319
TI - HW	R-22	3/8" x 1/2"	7242000.321
TIE - HW	R-22	3/8" x 1/2"	7242000.322
TI - HW	R-22	3/8" x 12 mm	7242000.323
TIE - HW	R-22	3/8" x 12 mm	7242000.324



TIE

Trysky

Typ	Jmenovitý výkon Qn (kW)			Registr. číslo
	R-404A	R-134a	R-22	
TIO - 00X	0,4	0,3	0,5	7242000.331
TIO - 000	1,0	0,8	1,3	7242000.332
TIO - 001	2,3	1,9	3,2	7242000.333
TIO - 002	3,9	3,1	5,3	7242000.334
TIO - 003	6,2	5,0	8,5	7242000.335
TIO - 004	10,1	8,3	13,9	7242000.336
TIO - 005	12,3	10,1	16,9	7242000.337
TIO - 006	14,2	11,7	19,5	7242000.338



TISE