

Zchlazovače a zmrazovače

Kompaktní modely Nerez / Nerez

Výkon je udáván pro 1 cyklus, uložení v GN nádobách, vrstva 35 mm.

Nádoby, plechy a rošty nejsou zahrnuty v ceně.

Možno doplnit o: zařízení na sterilizaci prostoru, zesílení pracovní plochy, otočná kolečka s brzdou, gastronádoba GN1/1, plech perforovaný 600/380 mm.

Typ	Kapacita Vnější rozměry/mm	Výkon kg +70 °C >+3 °C za 90 min.	Výkon kg +70 °C >-18 °C za 240 min.	Příkon W	Provedení
ZCM 12	3 GN 1/1-40 3 plechy 600x380 820x700x790	12	10	750	1
					2
					3
					4
ZMC 20	5 GN 1/1-40 3 plechy 600x380 820x700x790	20	18	900	1
					2
					3
					4
ZMC 50	14 GN 1/1-40 3 plechy 600x380 820x800x1 950	50	50	2 600	1
					2
					3
					4

Provedení : 1 – el. regulátor, 4 programovatelné cykly – soft, hard chill, zmrazování a udržování

2 – dvoukanálová tiskárna teploty prostoru a jádra + provedení č. 1

3 – odtávání výparníku horkými parami + provedení č.1

4 - dvoukanálová tiskárna teploty prostoru a jádra, odtávání výparníku horkými parami + provedení č.1



Chlazené kontejnery na odpadky

Provedení bíle lakovaný hliník nebo nerez

Chladivo R-404A

Napájení 230 V/50 Hz

Teplota prostoru +5 °C až +12 °C při teplotě okolí 10 °C až 32 °C.

Typ	Plastové nádoby ks	Vnější rozměry d x š x v mm	Cena Kč/1 ks Provedení AL bílý lak	Cena Kč/1 ks Provedení nerez
CHS-01	1	1 100x1 020x1 350	45 500,00	38 880,00
CHS-02	2	1 800x1 020x1 350	61 100,00	52 640,00