

2.1.1 Kompresory – Cubigel compressors R-134a LBP 12 V až 42 V

Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.
Rozsah teplot LBP-MBP-HBP -30 °C až +10 °C.
Napájecí napětí 12 V až 42 V ss.

Typ	Otáčky ot./min.	Chladicí výkon W $T_o -23,3\text{ °C}, T_k +55\text{ °C}$	Vychlazovaný prostor l	Registr. číslo
GD 30 FDC	1 500	32	do 60	7153000.803
	2 000	46	60 až 120	
	2 500	58	120 až 180	
	3 000	67	180 až 240	
	3 500	74	240 až 300	



2.1.2 Kompresory – Cubigel compressors R-134a LBP

Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.
Rozsah teplot LBP -35 °C až -10 °C.
Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.

Typ	HP	Chladicí výkon W $T_o -25\text{ °C}, T_k +55\text{ °C}$	Registr. číslo
GD 24 AA	1/20	34	7153000.818
GD 36 AA	1/12	61	7153000.819
GL 45 AA	1/8	81	7153000.820
GL 60 AA	1/6	106	7153000.822
GL 70 AA	1/5	120	7153000.825
GL 80 AA	1/5	144	7153000.823
GL 90 AA	1/4	164	7153000.824
GL 99 AA	1/4	174	7153000.826
GP 12 AB	1/3	190	7153000.827
GP 14 FB	3/8	228	7153000.828
GP 16 FB	3/8	266	7153000.807
GX 18 FB	1/2	395	7153000.829
GK 21 FB	5/8	488	7153000.808



U kompresorů řady X je nutné použít chlazení ventilátorem.

Kompresory – Cubigel compressors R-600a LBP

Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.
Napětí 220-240 V/50 Hz, kompresory s vysokou účinností.
Rozsah teplot LBP -30 °C až -10 °C.

Typ	HP	Chladicí výkon W $T_o -25\text{ °C}, T_k +55\text{ °C}$	Registr. číslo
HSB 80 AA	1/9	81	7153000.846M
HQY 70 AH	1/8	98	7153000.842
HQY 80 AA	1/7	120	7153000.843
HQY 90 AA	1/6	134	7153000.844
HQY 99 AH	1/6	144	7153000.845
HQM 12 AA	1/5	170	7153000.445
HPY 14 AA	1/5	166	7153000.447
HPY 16 AA	1/4	181	7153000.448

