

## Kompresory – Cubigel compressors R-404A, 507 LBP

Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem. Rozsah teplot LBP -40 °C až -10 °C.

Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz, 400 V/50 Hz.

U kompresorů je nutné použít chlazení ventilátorem.

Typ	HP	Chladicí výkon W (T <sub>0</sub> T <sub>11</sub> +32 °C, T <sub>k</sub> +55 °C)			Registr. číslo
		-30	-25	-20	
<b>ML 60 FB</b>	1/5	128	170	219	7153000.920
<b>ML 90 FB</b>	1/3	193	264	342	7153000.922
<b>MP 12 FB</b>	3/8	234	335	449	7153000.923
<b>MP 14 FB</b>	1/2	291	404	535	7153000.924
<b>MX 18 FB</b>	5/8	397	547	723	7153000.925
<b>MX 21 FB</b>	2/3	415	605	827	7153000.926
<b>MX 23 FB</b>	7/8	535	720	936	7153000.962
<b>MS 26 FB</b>	3/4	463	631	993	7153000.928
<b>MS 26 FB-V</b>	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.036	
<b>MS 30 FB</b>	7/8	626	893	1 194	7153000.929
<b>MS 30 FB-V</b>	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.038	
<b>MS 34 FB</b>	1	729	1 040	1 395	7153000.930
<b>MS 34 FB-V</b>	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.040	
<b>MS 34 F3-400 V</b>	1	729	1 040	1 395	7153000.931
<b>MS 34 F3-V-400 V</b>	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.039	



## Kompresory – Cubigel compressors R-404A, 507 HMBP

Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem. Rozsah teplot HMBP -25 °C až +10 °C.

Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz, 400 V/50 Hz.

U kompresorů je nutné použít chlazení ventilátorem.

Typ	HP	Chladicí výkon W (T <sub>0</sub> T <sub>11</sub> +32 °C, T <sub>k</sub> +55 °C)			Registr. číslo
		-15	-10	-5	
<b>ML 40 TB</b>	1/6	208	260	320	7153000.900
<b>ML 60 TB</b>	1/4	271	343	428	7153000.902
<b>ML 90 TB</b>	3/8	451	569	705	7153000.904
<b>MP 12 TB</b>	1/2	619	784	975	7153000.906
<b>MP 14 TB</b>	1/2	745	931	1 142	7153000.907
<b>MX 16 TB</b>	1/2	810	980	1 190	7153000.905
<b>MX 18 TB</b>	7/8	936	1 185	1 471	7153000.908
<b>MS 18 T3</b>	7/8	838	1 104	1 410	7153000.914
<b>MX 21 TB</b>	1	940	1 280	1 625	7153000.909
<b>MR 22 TB-V</b>	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.041	
<b>MS 26 TB</b>	11/8	1 263	1 647	2 085	7153000.911
<b>MS 26 TB-V</b>	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.042	
<b>MS 26 T3-400 V</b>	11/8	1 263	1 647	2 085	7154000.037
<b>MS 34 TB</b>	1 5/8	1 812	2 310	2 864	7153000.913
<b>MS 34 TB-V</b>	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.044	
<b>MS 34 T3-400 V</b>	1 5/8	1 860	2 370	2 936	7154000.045