

2.1.3 Jednotky kondenzační – Cubigel compressors R-134a HMBP

Pro použití s expanzním ventilem
(typ CGL 45 PB 1NR pro použití s kapilárou).
Rozsah teplot HMBP -25 °C až +10 °C.
Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.

Provedení:
1 NR – pájecí vývody, bez sběrače a ventilů
3 NR – servisní ventily, se sběračem

| Typ | HP | Válec cm ³ | Příkon T _o +7,2 °C | | Chladicí výkon W (T _o) T ₁₁ +32 °C, T _k +55 °C | | | Rozměry mm | | | Hmotnost kg |
|---------------|-----|--------------------------|----------------------------------|------|---|-------|-------|---------------|-------|-------|----------------|
| | | | A | W | -15 | -10 | -5 | Šířka | Délka | Výška | |
| CGL 45 PB 1NR | 1/8 | 4,50 | 1,43 | 237 | 184 | 231 | 286 | 320 | 425 | 235 | 14 |
| CGL 60 TB 3NR | 1/5 | 5,67 | 1,67 | 270 | 232 | 293 | 361 | 320 | 425 | 235 | 17 |
| CGL 90 TB 3NR | 1/4 | 8,80 | 2,29 | 385 | 342 | 430 | 532 | 340 | 425 | 235 | 17 |
| CGP 12 TB 3NR | 3/8 | 12,05 | 3,59 | 602 | 448 | 568 | 702 | 350 | 425 | 270 | 20 |
| CGP 14 TB 3NR | 3/8 | 14,00 | 4,02 | 665 | 499 | 629 | 777 | 350 | 425 | 270 | 21 |
| CGX 18 TB 3NR | 1/2 | 18,12 | 5,1 | 845 | 653 | 822 | 1 014 | 365 | 510 | 300 | 28 |
| CGX 23 TB 3NR | 5/8 | 23,2 | 5,84 | 1001 | 781 | 973 | 1 185 | 450 | 480 | 315 | 33 |
| CGS 26 TB 3NR | 3/4 | 25,95 | 6,85 | 1120 | 1 001 | 1 255 | 1 551 | 425 | 510 | 350 | 36 |
| CGS 34 TB 3NR | 1 | 34,25 | 6,95 | 1352 | 1 290 | 1 623 | 1 992 | 425 | 530 | 350 | 39 |

Pokračování

| Typ | Vývody | | | Registr. číslo |
|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|
| | Sání | | Výtlačk | |
| CGL 45 PB 1NR | 1/4 | trubka Cu | 1/4 | 7153000.990 |
| CGL 60 TB 3NR | 3/8F | servisní ventil | 1/4F | 7153000.993 |
| CGL 90 TB 3NR | 3/8F | servisní ventil | 1/4F | 7153000.994 |
| CGP 12 TB 3NR | 3/8F | servisní ventil | 1/4F | 7153000.992 |
| CGP 14 TB 3NR | 3/8F | servisní ventil | 1/4F | 7153000.996 |
| CGX 18 TB 3NR | 1/2R servisní ventil | | Rotalock 3/8R | 7153000.995 |
| CGX 23 TB 3NR | 1/2R servisní ventil | | Rotalock 3/8R | 7153000.999 |
| CGS 26 TB 3NR | 5/8R | Rotalock | 3/8R | 7153000.997 |
| CGS 34 TB 3NR | 5/8R | Rotalock | 3/8R | 7153000.998 |

