

## Jednotky kondenzační – Cubigel compressors R-404A, 507 LBP

Pro použití s expanzním ventilem.  
Rozsah teplot LBP -40 °C až -10 °C.  
Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.  
Napájecí napětí 400 V/50 Hz.

Provedení:  
3 N – servisní ventily, se sběračem

Typ	HP	Válec cm <sup>3</sup>	Příkon T <sub>o</sub> -23,3 °C		Chladicí výkon W (T <sub>o</sub> ) T <sub>11</sub> +32 °C, T <sub>k</sub> +55 °C			Rozměry mm			Hmotnost kg
			A	W	-30	-25	-20	Šířka	Délka	Výška	
<b>CMP 12 FB 3N</b>	3/8	12,00	2,88	475	443	554	677	340	425	245	22,3
<b>CMX 18 FB 3N</b>	5/8	18,4	3,6	718	620	774	941	365	510	275	28,0
<b>CMX 23 FB 3N</b>	7/8	21,2	4,4	820	694	852	1 017	365	510	305	29,8
<b>CMS 26 FB 3N</b>	7/8	6,15	4,72	890	1 003	1 313	1 619	425	510	350	39,0
<b>CMS 30 FB 3N</b>	7/8	29,93	5,6	1130	1 148	1 435	1 737	425	530	350	39,0
<b>CMS 34 FB 3N</b>	7/8	34,25	6,68	1220	1 231	1 540	1 919	425	530	350	39,5
<b>CMS 34 F3 3N-400 V</b>	1	34,25	2,7	1 220	1 231	1 540	1 919	425	530	350	44,0

Pokračování

Typ	Vývody			Registr. číslo
	Sání		Výtlač	
<b>CMP 12 FB 3N</b>	3/8F	servisní ventil	1/4F	7153000.480
<b>CMX 18 FB 3N</b>	3/8F	servisní ventil	3/8R	7153000.486
<b>CMX 23 FB 3N</b>	3/8F	servisní ventil	3/8R	7153000.487
<b>CMS 26 FB 3N</b>	1/2R	Rotalock	3/8R	7153000.489
<b>CMS 30 FB 3N</b>	5/8R	Rotalock	3/8R	7153000.492
<b>CMS 34 FB 3N</b>	5/8R	Rotalock	3/8R	7153000.494
<b>CMS 34 F3 3N-400 V</b>	5/8R	Rotalock	3/8R	7153000.495

