

2.2.1 Kompresory – Aspera R-22 HMBP

Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem nebo kapilárou.
Rozsah teplot HMBP -25 °C až +15 °C.
Napájecí napětí 240 V/50 Hz, 400 V/50Hz.

Typ	Válec cm ³	Chladicí výkon W T _o -10 °C, T _k +55 °C	Registr. číslo
T 6220 E	17,40	949	7153000.701
J 9232 E	26,20	1 410	7153000.702
J 9238 E	32,70	1 889	7153000.703
J 9238 P – 400 V	32,70	1 889	7153000.697
J 7240 F	34,37	2 068	7153000.707
J 7240 P – 400 V	34,37	2 068	7153000.706



Kompresory – Aspera R-134a LBP

Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.
Rozsah teplot LBP -35 °C až -10 °C.
Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.

Typ	Válec cm ³	Chladicí výkon W T _o -25 °C, T _k +55 °C	Registr. číslo
EMT 36 HLP	3,97	98	7153000.238
EMT 49 HLP	6,84	137	7153000.239
EMT 60 HLP	7,87	159	7153000.240
NB 1118 Z	8,07	179	7153000.237
NE 2121 Z	9,26	183	7153000.237



Kompresory – Aspera R-134a HBP

Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.
Rozsah teplot LBP -20 °C až +10 °C.
Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.

Typ	Válec cm ³	Chladicí výkon W T _o -25 °C, T _k +55 °C	Registr. číslo
NB 6144 Z	6,05	300	7153000.101
EMT 6160 Z	6,76	377	7153000.102
NE 6170 Z	8,78	411	7153000.103
NE 6187 Z	12,12	586	7153000.104
T 6213 Z	17,40	736	7153000.106
T 6215 Z	20,40	897	7153000.107
T 6217 Z	22,40	1 026	7153000.108
J 6220 Z	26,20	1 104	7153000.109
J 6220 Z - V	26,20	1104	7153000.111
J 6226 Z	34,37	1 791	7153000.110
J 6226 Z - V	34,37	1791	7153000.112



Záruka 1 rok