

## 2.2.2 Kompresory – Aspera R-290 LBP

Hermetické kompresory pro použití s kapilárou a TEV.

Napětí 220-240 V/50 Hz. \* Kompresory s vysokou účinností.

Rozsah teplot LBP -30 °C až -10 °C .

Typ	Válec cm <sup>3</sup>	Provedení expanze	Chladicí výkon W T <sub>o</sub> -25 °C, T <sub>k</sub> +55 °C	Registr. číslo
EMT 1117 U	4,50	C-V	123	7153000.254
EMT 2121 U *	5,57	C-V	245	7153000.256
EMT 2125 U	5,96	C-V	278	7153000.257
NEK 2134 U	10,00	C-V	414	7153000.258
NEK 1150 U	13,54	C	557	7153000.262
NEK 2150 U *	13,54	C-V	536	7153000.263
T 2170 U	22,40	C	807	7153000.265

## Kompresory – Aspera R-290 MBP

Hermetické kompresory pro použití s kapilárou a TEV.

Napětí 220-240 V/50 Hz.

Rozsah teplot MHBP -25 °C až +15 °C).

Typ	Válec cm <sup>3</sup>	Provedení expanze	Chladicí výkon W T <sub>o</sub> -10 °C, T <sub>k</sub> +55 °C	Registr. číslo
NEK 6165 U	6,20	C-V	398	7153000.271
NEK 6213 U	12,12	C-V	763	7153000.272
NEK 6217 U	14,30	C-V	893	7153000.273
NT 6220 U	17,40	C-V	995	7153000.274
NT 6222 U	20,44	C-V	1177	7153000.267
NT 6224 U	22,40	C-V	1274	7153000.275

## Kompresory – Aspera R-600a LBP

Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.

Napětí 220-240 V/50 Hz, kompresory s vysokou účinností.

Rozsah teplot LBP -30 °C až -10 °C.

Typ	Objem cm <sup>3</sup>	Chladicí výkon W T <sub>o</sub> -25 °C, T <sub>k</sub> +55 °C	Registr. číslo
EMT 40 CLP	7,69	110	7153000.244
EMT 46 CLP	8,59	126	7153000.242
EMX 70 CLC	11,14	173	7153000.248
NBM 1116 Y	12,30	182	7153000.241
NBM 1117 Y	12,12	176	7153000.246
NBM 1118 Y	14,30	203	7153000.247



**Záruka 1 rok**