

2.2.3 Kompresory – Aspera R-404A, 507 MBP

Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem nebo kapilárou.

Rozsah teplot MBP -20 °C až +10 °C.

Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.

Napájecí napětí 400 V/50 Hz.

Typ	Válec cm ³	Chladicí výkon W T _o -10 °C., T _k +55 °C	Registr. číslo
NB 6165 GK	6,05	507	7153000.130
NE 6210 GK	8,78	708	7153000.131
NEK 6213 GK	12,11	788	7153000.132
T 6217 GK	14,50	959	7153000.133
T 6220 GK	17,40	1 161	7153000.134
NJ 9226 GK	21,71	1 255	7153000.135
NJ 9226 GS - 400 V	21,71	1 278	7153000.138
NJ 9232 GK	26,11	1 414	7153000.136
NJ 9232 GK - V	26,11	1 414	7153000.140
J 9238 GK	32,70	2 415	7153000.137
J 9238 GK - V	32,70	2 415	7153000.141
J 9238 GS - 400 V	32,70	2 415	7153000.139



Kompresory – Aspera R-404A, 507 LBP

Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem nebo kapilárou.

Rozsah teplot LBP -40 °C až -10 °C.

Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.

Typ	Válec cm ³	Chladicí výkon W T _o -25 °C., T _k +55 °C	Registr. číslo
NEK 2134 GK	8,78	313	7153000.164
NEK 2150 GK	12,12	419	7153000.165
T 2168 GK	17,40	678	7153000.170
T 2178 GK	20,40	827	7153000.166
T 2180 GK	22,40	873	7153000.169
J 2192 GK	26,20	1 021	7153000.167
J 2192 GK - V	26,20	1 021	7153000.174
J 2192 GS - 400 V	26,20	1 021	7153000.171
J 2212 GK	34,37	1 333	7153000.168
J 2212 GK - V	34,37	1 333	7153000.173
J 2212 GS - 400 V	34,37	1 333	7153000.172



Záruka 1 rok