

## 2.2.4 Jednotky kondenzační – Aspera R-404A, 507 MBP

Pro použití s expanzním ventilem.  
Rozsah teplot MBP -30 °C až +5 °C.  
Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.

Provedení:  
servisní ventily, se sběračem

Typ	HP	Válec cm <sup>3</sup>	Příkon T <sub>0</sub> -23,3 °C		Chladicí výkon W (T <sub>0</sub> ) T <sub>1</sub> +32 °C, T <sub>k</sub> +55 °C			Rozměry mm			Hmotnost kg
			A	W	- 15	- 10	- 5	Šířka	Délka	Výška	
UNB 6144 GK	1/5	4,52	2,3	362	283	341	402	324	430	233	17,4
UNB 6152 GK	1/5	6,05	3,0	501	296	362	436	310	440	263	17,2
UNE 6181 GK	1/3	7,28	3,5	590	505	613	730	324	430	303	23,0
UNE 6210 GK	1/3	7,87	3,8	652	557	663	786	340	470	303	20,8
UNE 9213 GK	1/2	12,12	3,9	843	785	945	1 106	340	505	303	22,5
UT 6217 GK	2/3	14,50	5,1	1 102	931	1 114	1 365	415	495	325	34,7
UT 6220 GK	3/4	17,40	5,6	1 212	1 106	1 363	1 626	415	495	325	31,7
UJ 9226 GK	1	21,70	6,4	1 415	1 348	1 722	2 115	415	510	390	37,5
UJ 9232 GK	1	26,20	7,8	1 709	1 855	2 219	2 550	503	600	396	42,3
UJ 9238 GK	1 1/4	32,70	10,1	2 215	2 297	2 748	3 157	503	600	421	45,3
UJ 9238 GS - 400 V	1 1/4	32,70	3,6	2 185	2 297	2 748	3 157	600	503	421	45,3

Pokračování

Typ	Vývody			Registr. číslo
	Sání	výtlak		
UNB 6144 GK	3/8F	servisní ventil	1/4F	7153000.061
UNB 6152 GK	3/8F	servisní ventil	1/4F	7153000.063
UNE 6181 GK	3/8F	servisní ventil	1/4F	7153000.065
UNE 6210 GK	3/8F	servisní ventil	1/4F	7153000.064
UNE 9213 GK	3/8F	servisní ventil	1/4F	7153000.066
UT 6217 GK	1/2F	servisní ventil	3/8F	7153000.068
UT 6220 GK	1/2F	servisní ventil	3/8F	7153000.070
UJ 9226 GK	5/8F	servisní ventil	3/8F	7153000.072
UJ 9232 GK	5/8R	servisní ventil Rotalock	1/2R R	7153000.074
UJ 9238 GK	5/8R	servisní ventil Rotalock	1/2R	7153000.076
UJ 9238 GS - 400 V	5/8R	servisní ventil Rotalock	1/2R	7153000.078

