

Jednotky kondenzační – Aspera R-404A, 507 LBP

Pro použití s expanzním ventilem.
Rozsah teplot MBP -40 °C až -10 °C.
Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz / 400V/50HZ.

Provedení:
servisní ventily, se sběračem

Typ	HP	Válec cm ³	Příkon T ₀ -23,3 °C		Chladicí výkon W (T ₀) T ₁ +32 °C, T _k +55 °C			Rozměry mm			Hmotnost kg
			A	W	-30	-25	-20	Šířka	Délka	Výška	
UT 2168 GK	1	17,40	3,3	655	595	763	940	465	340	296	28,5
UT 2178 GK	1 1/6	20,74	3,9	770	753	947	1165	465	340	296	28,5
UNJ 2192 GK	1 1/2	26,2	4,31	942	795	1087	1373	477	410	324	36,2
UNJ 2192 GS-400V	1 1/5	26,2	2,1	900	795	1000	1233	477	410	324	36,2
UNJ 2212 GK	1 3/4	34,37	6,1	1175	1163	1479	1826	477	410	324	37
UNJ 2212 GS-400V	1 3/4	34,37	2,3	1479	1163	1479	1826	477	410	324	40

Pokračování

Typ	Vývody			Registr. číslo
	Sání		výtlač	
UT 2168 GK	3/8F	servisní ventil	1/4F	7153000.050
UT 2178 GK	3/8F	servisní ventil	1/4F	7153000.051
UNJ 2192 GK	1/2F	servisní ventil	3/8F	7153000.052
UNJ 2192 GS-400V	1/2F	servisní ventil	3/8F	7153000.053
UNJ 2212 GK	5/8R	servisní ventil Rotalock	3/8R R	7153000.054
UNJ 2212 GS-400V	5/8R	servisní ventil Rotalock	3/8R R	7153000.055

