

## Jednotky kondenzační – L' UNITE HERMETIQUE R-404A, 507 LBP 240 – 400 V

Pro použití s expanzním ventilem.

Rozsah teplot LBP -40 °C až -10 °C.

Napájecí napětí 240 - 400 V/50 Hz.

Typ	Válec cm <sup>3</sup>	Chladicí výkon W (T <sub>0</sub> ) T <sub>11</sub> +32 °C, T <sub>k</sub> +55 °C				Rozměry mm		
		-40	-35	-30	-20	Šířka	Délka	Výška
<b>CAJ 2464 ZBR-240V</b>	34,45	686	914	1172	1755	430	485	310
<b>TAJ 2464 ZBR</b>	34,45	686	914	1172	1755	430	485	310
<b>TFH 2480 ZBR</b>	53,2	824	1226	1641	2519	515	615	400
<b>TFH 2511 ZBR</b>	74,25	1133	1630	2184	3437	515	615	400
<b>TAG 2516 ZBR</b>	112,5	1602	2332	3146	4940	1002	618	452

Pokračování

Typ	Vývody mm		Registr. číslo
	Sání	Výtlač	
<b>CAJ 2464 ZBR-240V</b>	16	10	7153000.740
<b>TAJ 2464 ZBR</b>	16	10	7153000.741
<b>TFH 2480 ZBR</b>	16	10	7153000.742
<b>TFH 2511 ZBR</b>	16	10	7153000.743
<b>TAG 2516 ZBR</b>	22	10	7153000.744

Pracovní podmínky Tekumseh : Teplota okolí = 32°C, Teplota v sání = 32°C

Součástí jednotky je FD, elmag. ventil, presostat kombi, průhledítko a manometry.

