

2.5 Kompresory – DANFOSS R-134a LBP

Kompresor může být používán v chladničkách a mrazničkách určených pro provoz na jachtách, karavanech, nákladních autech, autobusech atd. Kompresor je vhodný pro použití s kapilární trubicí nebo expanzním ventilem. Rozsah teplot -30 °C až -10 °C. Napětí 12-24 V ss.



| Typ | Chladicí výkon W při T ₀ -25 °C (v závislosti na ot./min.CECOMAF) | | | | Registr. číslo |
|---------|---|-------|-------|-------|----------------|
| | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | |
| BD 50 F | 31,0 | 39,0 | 45,4 | 53,2 | 7153000.805 |
| BD 35 F | 29,3 | 29,9 | 32,4 | 35,9 | 7153000.804 |

Kompresory – MANEUROP R-134a, R-404A, 507

Rozsah pracovních teplot -30 °C až +10 °C. Tk +40°C

| Typ | Chladicí výkon W při T ₀ -15 °C | Registr. číslo |
|-----------------|--|----------------|
| MTZ – 28 JE 4VI | 2 570 | 7303000.087 |
| MTZ – 32 4 VI | 3 030 | 7303000.096 |
| MTZ – 40 JH 4V | 4 160 | 7303000.088 |
| MTZ – 50 4 VI | 4 640 | 7303000.097 |
| MTZ – 64 MH 4V | 7 060 | 7303000.089 |
| MTZ – 80 HP 4V | 8 080 | 7303000.090 |
| MTZ – 100 4 VI | 9 390 | 7303000.091 |
| MTZ – 125 HU 4V | 12 060 | 7303000.092 |
| MTZ – 144 4 VI | 14 370 | 7303000.098 |
| MTZ – 160 HU 4V | 17 820 | 7303000.093 |



Kompresory – Danfoss R 134a, R 404A

Chladivo R – 134a LBP Rozsah pracovních teplot -35 °C až +15°C. Tk 55°C

| Typ | Chladicí výkon W při T ₀ -15 °C | Registr. číslo |
|--------|--|----------------|
| SC 10G | 268 | 7153000.600 |
| SC 12G | 348 | 7153000.601 |
| SC 15G | 424 | 7153000.602 |
| SC 18G | 526 | 7153000.603 |
| SC 21G | 606 | 7153000.604 |

Chladivo R – 404A/507 LBP Pracovní rozsah teplot -45°C až -5°C. Tk 45°C

| Typ | Chladicí výkon W při T ₀ -15 °C | Registr. číslo |
|---------|--|----------------|
| SC 10CL | 625 | 7153000.610 |
| SC 12CL | 835 | 7153000.611 |
| SC 15CL | 988 | 7153000.612 |
| SC 18CL | 1154 | 7153000.613 |
| SC 21CL | 1306 | 7153000.614 |

Chladivo R – 404A/507 HBP Pracovní rozsah teplot -20°C až +10°C. Tk 45°C

| Typ | Chladicí výkon W při T ₀ -15 °C | Registr. číslo |
|---------|--|----------------|
| SC 10DL | 611 | 7153000.618 |
| SC 12DL | 806 | 7153000.619 |
| SC 15DL | 964 | 7153000.620 |
| SC 18DL | 1 190 | 7153000.621 |
| SC 21DL | 1 390 | 7153000.622 |