

2.7 Kompresory – SANYO EVI R-407C/404A pro tepelná čerpadla

Hermetické Scroll kompresory pro použití s expanzním ventilem nebo kapilárou.
Rozsah teplot HBP -25 °C až +15 °C.

Typ	Válec cm ³	Chladicí výkon W T _o +7 °C, T _k +54.4 °C	topný W T _o +7 °C, T _k +54.4 °C	Registr. číslo
C-SBS120H38Q	55,7	9 600	11 100	7152000.027
C-SBS145H38Q	66,8	11 600	13 300	7152000.028
C-SBS180H38Q	83,2	14 500	16 800	7152000.029
C-SBS295H38Q	137,0	24 500	27 600	7152000.030
C-SBS370H38Q	171,2	29 900	33 700	7152000.031

Kompresory – SANYO 407C/404A HBP 400V

Hermetické Scroll kompresory pro použití s expanzním ventilem nebo kapilárou.
Rozsah teplot HBP -25 °C až +15 °C.

Typ	Válec cm ³	Chladicí výkon W T _o +7 °C, T _k +54.4 °C	Chladicí výkon W T _o -5 °C, T _k +45 °C	Registr. číslo
C-SBN263H8A	55,7	9 700	7 221	7152000.017
C-SBN303H8A	66,8	11 600	8 726	7152000.018
C-SBN353H8A	77,4	13 500	10 177	7152000.019
C-SBS373H8A	83,2	14 500	11 011	7152000.020
C-SBN453H8A(G)	100,0	17 600	13 617	7152000.021
C-SBS235H38A(B)	110,2	19 500	15 092	7152000.022
C-SCN583H8H(K)*	131,9	23 900	17 808	7152000.023
C-SCN603H8K*	137,0	24 500	18 488	7152000.024
C-SCN753H8K*	171,2	29 900	22 713	7152000.025
C-SCN903H8H(K)*	205,4	34 900	27 027	7152000.026

- * Olejové vyrovnání .Možnost zapojení do tandemu nebo sdružené jednotky
- pro použití s chladivem R404A je doporučeno použití sacího akumulátoru

