

## 2.8 Kompresory – SANYO R-410A - HBP HI-COP 230V

Hermetické Scroll kompresory pro použití s expanzním ventilem nebo kapilárou.  
Rozsah teplot HBP -25 °C až +15 °C.

Typ	Válec cm <sup>3</sup>	Chladicí výkon W T <sub>o</sub> +7 °C., T <sub>k</sub> +54.4 °C	Registr. číslo
<b>C-SBP120H15A</b>	39,9	9 800	7152000.005
<b>C-SBP140H15A</b>	46,4	11 600	7152000.006
<b>C-SBP160H15A</b>	51,8	13 000	7152000.007

## Kompresory – SANYO R-410A - HBP HI-COP 400V

Hermetické Scroll kompresory pro použití s expanzním ventilem nebo kapilárou.  
Rozsah teplot HBP -25 °C až +15 °C.

Typ	Válec cm <sup>3</sup>	Chladicí výkon W T <sub>o</sub> +7 °C., T <sub>k</sub> +54.4 °C	Registr. číslo
<b>C-SBP120H38A</b>	39,6	10 000	7152000.008
<b>C-SBP140H38A</b>	46,4	11 700	7152000.009
<b>C-SBP160H38A</b>	51,8	13 200	7152000.010
<b>C-SBP170H38A</b>	55,7	13 900	7152000.011
<b>C-SBP205H38A</b>	66,8	16 900	7152000.012
<b>C-SCP270H38B*</b>	89,2	22 400	7152000.013
<b>C-SCP315H38B*</b>	104,1	26 000	7152000.014
<b>C-SCP360H38B*</b>	120,2	29 800	7152000.015
<b>C-SCP400H38B*</b>	131,9	32 800	7152000.016
<b>C-SCP510H38B</b>	171,2	42 200	7152000.017

\* Olejové vyrovnání .Možnost zapojení do tandemu nebo sdružené jednotky

