

## 2.9 Jednotky kondenzační I-COOL inverter – venkovní provedení R-404A

### Osazeno kompresory Sanyo INVERTER Scroll

Rozsah výkonu 15% až 100%

BOOST režim až do 120% výkonu

Energeticky úsporné řešení

Určeno pro venkovní umístění.

Napájení 380-420 V/50 Hz.

Pracovní rozsah -45 °C až +10 °C.

Nezávislé řízení = snadná instalace bez složitého nastavování

Plně řízené otáčky kompresoru i ventilátoru = nízký hluk

Plně vybavená jednotka včetně presostatů, průhledítka  
sacího akumulátoru, odlučovače oleje



	Kondenzační teplota	Chladicí výkon W					
		-15	-10	-5	0	5	10
<b>i-cool 10HP</b>	32	8500	10200	12300	14600	17000	19600
	36	8000	9700	11500	13300	15500	18300
	43	7100	8500	10000	11700	13800	16200
<b>i-cool 17THP</b>	32	13800	16500	19600	23200	27200	31700
	36	12900	15400	18300	21600	25300	29600
	43	11300	13200	16200	18900	22200	26000

	Kondenzační teplota	Chladicí výkon W					
		-45	-40	-35	-30	-25	-20
<b>i-cool 10LP</b>	32	7200	8700	10700	12700	15500	18300
	36	6800	9400	10200	12000	14700	17600
	43			7900	11000	13300	15900
<b>i-cool 17TLP</b>	32	6500	8600	10900	13500	16500	20100
	36	6400	8200	10200	12600	15400	18800
	43	6400	7700	9300	11300	13700	16700

Typ	sběrač	sání	výtlač	délka	šířka	výška	hmotnost
<b>i-cool 10HP</b>	3,9	7/8"	1/2"	1280	430	995	<b>160</b>
<b>i-cool 17THP</b>	7,1	1 1/8"	5/8"	1650	450	1500	<b>190</b>
<b>i-cool 10LP</b>	5,3	1 3/8"	5/8"	1350	450	1500	<b>190</b>
<b>i-cool 17TLP</b>	7,1	1 3/8"	5/8"	1550	880	1500	<b>390</b>