

2.12 Kompresory – Copeland Scroll ZB



Výběr ze sortimentu

Scroll kompresory Copeland typové řady ZB jsou určeny především pro použití v chladicí a klimatizační technice pokrývající oblast středních vypařovacích teplot v rozmezí -20 do +12,5 °C.

Kompresory jsou použitelné jak pro chladiva R-134a, R-404A, R-507, R-407C .

Kompresory scroll - výkony pro chladivo R-404A

Typ	Chladicí výkon W (T ₀)							
	-25	-20	-15	-10	-5	0	7	10
ZB15KCE551	1870	2400	3000	3700	4450	5350	6800	7450
ZB19KCE551	2490	3050	3750	4550	5450	6500	8250	9100
ZB21KCE551	3000	3700	4550	5500	6600	7900	9950	10950
ZB26KCE551	3500	4300	5250	6350	7650	9100	11550	12750
ZB29KCE551	4050	5050	6200	7500	9050	10750	13600	15000
ZB38KCE551	5100	6250	7700	9300	11200	13350	16900	18600
ZB45KCE551	6000	7400	9050	10950	13150	15700	19800	21800
ZB58KCE551	7200	9400	11900	14500	17500	20900	26400	29000
ZB76KCE551	10400	13000	16000	19400	23300	27700	35000	38500
ZB95KCE551		15600	19500	23800	28700	34100	40300	47200
ZB114KCE551		18300	23000	28300	34400	41100	52000	57300
ZB220KCE551		39200	47700	57500	68900	81900	10350	114000

Provedení :

PFJ – napájení 220-240 V / 1~ /50 Hz s olejoznakem

TF5 – napájení 200-220 V / 3 ~ /50 Hz

TFD – napájení 380-420 V / 3 ~ /50 Hz s olejoznakem

TWD – napájení 380-420 V /3 ~ /50 Hz

521 – šroubovací hrdla

522 – pájecí hrdla

551 – šroubovací hrdla

Typové řady - **ZH** Pro tepelná čerpadla – R-134a, R-407C

ZB S vyšší účinností – R-134a, R-404A/R-507, R-407C

ZP Chlazení a klimatizace - R-410A

ZF Pro nízké teploty do -45 °C

ZS Chlazení a klimatizace R-134a, R-404A/R-507, R-407C

Tandemová provedení

