

3.1 Trubky měděné

Měděné dehydrované trubky pro instalaci chladírenské a klimatizační techniky. Materiál SF – Cu dle DIN 1787/17671 a EU 1057

Balení: trubka měkká - svitky v kartonech

- po 50 m (do průměru 16 mm)

- po 25 m (od průměru 18 mm).

Trubka tvrdá - tyče 4,5 m až 5,5 m. **Ceny trubek jsou aktualizovány podle ceny mědi na světové burze. Žádejte aktuální ceny.**



Název	Hmotnost kg/1 m	Registr. číslo
Cu trubka – měkká (vnější průměr x síla stěny v mm)		
6 x 1	0,14	7244000.106
8 x 1	0,20	7244000.108
10 x 1	0,25	7244000.110
12 x 1	0,31	7244000.112
16 x 1	0,42	7244000.116
18 x 1	0,48	7242000.118
22 x 1	0,59	7242000.122

Cu trubka – tvrdá (vnější průměr x síla stěny v mm)		
10 x 1	0,25	7244000.410
12 x 1	0,31	7244000.412
16 x 1	0,42	7244000.416
18 x 1	0,48	7244000.418
22 x 1	0,59	7244000.422
28 x 1	0,75	7244000.428
35 x 1,5	1,40	7244000.435
42 x 1,5	1,70	7244000.442
54 x 2	2,91	7244000.454
64 x 2	3,47	7244000.464
76 x 2	4,14	7244000.476
89 x 2	4,86	7244000.489
108 x 2,5	7,37	7244000.498

Pájky Ag

Typ	Ag %	Použití	Rozměry mm	
L-Ag 5 CuP	5	Cu/Cu	Ø 2 x 500	7244000.516
L-Ag 2 CuP	2	Cu/Cu	Ø 2 x 500	7244000.528
L-Ag 5 CuP	5	Cu/Cu	Ø 3 x 500	7244000.530
L-Ag 15 CuP	15	Cu/Cu	Ø 3 x 500	7244000.531
L-Ag 25 Sn obalovaná	25	Cu/Fe	Ø 2 x 500	7244000.521
L-Ag 55 Sn obalovaná	55	Cu/Fe	Ø 2 x 500	7244000.524