

## Izolace kaučuková K-FLEX - pás

Izolační pás ze syntetického kaučuku, vhodný pro topení, klimatizace a chlazení.

Verze METAL s metalickou polyesterovou folií.

Provedení K-Flex ST – barva černá.

Provedení K-Flex AL CLAD – s povrchovou úpravou Thermoplastic Aluminium odolné UV. Baleno v pytlích - objem 0,4 m<sup>3</sup>

Typ	Tloušťka mm	Šířka role mm	Balení m <sup>2</sup> /karton
K-Flex ST - pás	6	1 000	30
K-Flex ST - pás	10	1 000	20
K-Flex ST - pás	13	1 000	14
K-Flex ST - pás	19	1 000	10
K-Flex ST - pás	25	1 000	8
K-Flex ST - pás	32	1 000	6
K-Flex ST - pás samolepicí	13	1 000	14
K-Flex ST - pás samolepicí	19	1 000	10
K-Flex AL CLAD - pás	13	1 000	14
K-Flex AL CLAD - pás	19	1 000	10

## Příslušenství K-FLEX

Typ	Množství
Lepidlo K-Flex K414	0,5 litru
Lepidlo K-Flex K414	2,6 litru

Typ	Množství
Čistič K-Flex Diluente	1,0 litr
Páska 3x50 mm	9,14 m

Typ	Množství
Páska hliníková lepicí 0,05/50mm	27 m
Páska K-Flex 3 x 50 mm	15 m

Typ	Množství
Páska 3 x 25 mm	9,14 m
Páska asfaltová 25 x 50 mm	3,0 m

## Pouzdra izolační IF

Závěsné izolační pouzdro bez objímky ze syntetického kaučuku + PUR pěny, barva černá. Ceny dalších rozměrů na vyžádání.

Průměr Cu potrubí mm	Typ	Vnější průměr mm
18	<b>13 x 018 IFP</b>	45
22	<b>13 x 022 IFP</b>	49
28	<b>13 x 028 IFP</b>	55
35	<b>13 x 035 IFP</b>	62
42	<b>13 x 042 IFP</b>	69
54	<b>13 x 054 IFP</b>	81
64	<b>13 x 064 IFP</b>	91
72	<b>13 x 072 IFP</b>	103
89	<b>13 x 089 IFP</b>	116

Průměr Cu potrubí mm	Typ	Vnější průměr mm
18	<b>19 x 018 IFP</b>	57
22	<b>19 x 022 IFP</b>	61
28	<b>19 x 028 IFP</b>	67
35	<b>19 x 035 IFP</b>	74
42	<b>19 x 042 IFP</b>	81
54	<b>19 x 054 IFP</b>	93
64	<b>19 x 064 IFP</b>	103
72	<b>19 x 072 IFP</b>	115
89	<b>19 x 089 IFP</b>	128

