

Klimatizace – AIRLAND

Podstropní-podparapetní a kazetové split

Záruka 2 roky



Popis

- stylový a moderní design
- přehledný displej
- „zelené“ ekologické chladivo R-410A
- kvalitní kompresory
- funkce - chlazení, topení, odvlhčování, ventilace
- swing-směrování proudu vzduchu
- sleep - funkce spánek
- snadná montáž
- snadná údržba
- spolehlivost



| Model | | | KFR-70QW | KFR-140QW | KFR-140DW |
|---|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Typ klimatizační jednotky | | | kazetová | kazetová | podstropní |
| Výkon | Chlazení | Btu/hod. | 24 000 | 48 000 | 48 000 |
| | | kW | 7,0 | 14,0 | 14,0 |
| | Topení | Btu/hod. | 26 000 | 52 000 | 52 000 |
| | | kW | 7,6 | 15,2 | 15,2 |
| Příkon (W/A) | | | 2500/11,8 | 4900/7,4 | 4900/7,4 |
| Napájení | | | 230V/50Hz/1PH | 400V/50Hz/3PH | 400V/50Hz/3PH |
| Proud vzduchu m ³ /hod. | Rychlost ventilátoru | vysoká | 1050 | 2 100 | 2 100 |
| | | střední | 950 | 1 900 | 1 900 |
| | | malá | 900 | 1 800 | 1 800 |
| Odvlhčování litr/hod. | | | 2,95 | 5,9 | 5,9 |
| Hlučnost vnitřní/venkovní jednotky dB(A), h=1 m | | | 42/58 | 44/60 | 48/60 |
| Typ chladiva | | | R-410A | R-410A | R-410A |
| Propojovací potrubí | | | Ø3/8-5/8 | Ø3/8-5/8 | Ø3/8-5/8 |
| Auto-restart | | | ano | ano | ano |
| Zpoždění startu min. | | | 3 | 3 | 3 |
| Rozmezí teplot – chlazení °C | | | 16-31 | 16-31 | 16-31 |
| Rozmezí teplot - topení °C | | | 16-31 | 16-31 | 16-31 |
| Rozměry ŠxVxH mm | Vnitřní jednotka | | 840x840x240 | 840x840x285 | 1672x673x243 |
| | Dekorační panel | | 950x950x45 | 950x950x45 | --- |
| | Venkovní jednotka | | 865x310x710 | 910x340x1080 | 910x340x1080 |
| Hmotnost kg | Vnitřní jednotka | | 35 | 41 | 45 |
| | Venkovní jednotka | | 61 | 120 | 120 |
| Registr. číslo | | | 7360350.000 | 7360355.00C | 7360360.00C |