

5.1 Rozvaděče – 240 V, 400 V

Typ	Napětí V	Jistič pro MK A	Popis	Registr. číslo
PRCH – M/T	400	10-16	3 fázový rozvaděč pro chladírny a mrazírny s el. odtáváním a zpožděním rozběhu ventilátorů Kompresor a odtávání 10 – 16 A-proudový spínač ohřev olejové vany	7303000.110
R1 / E	240	16	1 fázový rozvaděč pro chladírny a mrazírny s elektr.odtáváním. Sondy PTC/NTC. Regulace Eliwell . Ohřev olejové vany. Výstup MK, el.odtávání, ventilátory, ohřev vany	7242000.150
R2 / E	240	16	1 fázový rozvaděč pro chladírny s odtáváním ventilátorem. Sondy PTC/NTC. Regulace Eliwell . Ohřev olejové vany. Výstup MK, ventilátory, ohřev vany	7242000.151
R1 / C	240	16	1 fázový rozvaděč pro chladírny a mrazírny s elektr. odtáváním. Sondy NTC. Regulace ETC . Ohřev olejové vany. Výstup MK, el.odtávání, ventilátory, ohřev vany	7242000.152
R2 / C	240	16	1 fázový rozvaděč pro chladírny s odtáváním ventilátorem . Sondy PTC/NTC. Regulace ETC . Ohřev olejové vany. Výstup MK, ventilátory, ohřev vany	7242000.153
R1 / D	240	16	1 fázový rozvaděč pro chladírny a mrazírny s elektr. odtáváním. Sondy PTC/NTC. Regulace Dixell . Ohřev olejové vany. Výstup MK, el.odtávání, ventilátory, ohřev vany	7242000.154
R2 / D	240	16	1 fázový rozvaděč pro chladírny s odtáváním ventilátorem. Sondy PTC/NTC. Regulace Dixell . Ohřev olejové vany. Výstup MK, ventilátory, ohřev vany	7242000.155

Na vyžádání zhotovíme rozvaděč dle potřeb pro Vaši technologii

