

5.4 Regulátory – CAREL

Termostaty digitální (Regulátory jsou uvedeny bez příslušenství)

Typ	Popis
PJEZS00000	Sonda 2x NTC, 1 relé 8A, napájení 230 V, 1x DI vstup
PJEZS0P000	Sonda 2x NTC, 1 relé 16 A, napájení 230 V, 1x DI vstup
PJEZC00000	Sonda 2x NTC, 3 relé 8 A, napájení 230 V, 1x DI vstup
PJEZC0P000	sonda 2x NTC, 3 relé 16 A – kompresor, 8 A -odtávání, napájení 230 V,DI vstup
IR33C7HR00	sonda 2x PTC/NTC, 4 relé 16 A – kompresor, 8A odtávání, 8A ventilátor,230 V
IR33C00N00	sonda 2x PTC/NTC, 4 relé 16 A – kompresor, 8A odtávání, 8A ventilátor,12 V
DN33F0EN00	sonda 2x PTC/NTC, , 3 relé 16 A – kompresor, 16A odtávání,8A ventilátor, 230 V, DIN
DN33F0EA00	sonda 2x PTC/NTC, 4 relé 16 A – kompresor, 8A odtávání, 8A ventilátor,230 V, DIN
IR33W7HR20	2 x sonda PTC/NTC/Pt100, 2 relé 8 A – kompresor, odtávání, napájení 230 V, ir senzor
IR33Z7HR20	2 x sonda PTC/NTC/Pt100, 2 relé 8 A – kompresor, odtávání, napájení 230 V, IR senzor

Typ	Popis
IR33E7HR20	2 x sonda PTC/NTC/Pt100, 2 relé 8 A – kompresor, odtávání,2x výstup 0-10V napájení 230 V, ir senzor
DN33W7HR20	2 x sonda PTC/NTC/Pt100, 2 relé 8 A – kompresor, odtávání, napájení 230 V, IR senzor,DIN
DN33Z7HR20	2 x sonda PTC/NTC/Pt100, 4 relé 8 A – kompresor, odtávání, napájení 230 V, IR senzor,DIN
DN33E7HR20	2 x sonda PTC/NTC/Pt100, 2 relé 8 A – kompresor, odtávání,2x výstup 0-10V napájení 230 V, ir senzor,DIN

Příslušenství

S6	PTC sonda 6 x 40 mm -30 až +80 °C	7242000.120
NS 6	NTC sonda 6 x 40 mm -30 až +80 °C	7242000.121
TF 3	Transformátor 230/12 V, 3 VA	7242000.122

