

## 5.5 Regulátory – DIXELL

Termostaty digitální (Regulátory jsou uvedeny bez příslušenství)

Typ	Popis	Registr. číslo
<b>XR 10 CX1</b>	Sonda PTC/NTC, 1 relé 8A, napájení 24 V	7242000.095
<b>XR 20 CX0</b>	Sonda PTC/NTC, 1 relé 8 A, napájení 12 V	7242000.096
<b>XR 20 CX5</b>	Sonda PTC/NTC, 1 relé 8 A, napájení 230 V	7242000.097
<b>XR 40 CX5</b>	2x sonda PTC/NTC, 2 relé 8 A – kompresor, odtávání, napájení 230 V	7242000.108
<b>XR 60 CX0</b>	2x sonda PTC/NTC, 3 relé 8 A – kompresor, odtávání, ventilátor, napájení 12 V	7242000.103
<b>XR 60 CX5</b>	2x sonda PTC/NTC, 3 relé 8 A – kompresor, odtávání, ventilátor, napájení 230 V	7242000.098
<b>XR 70 CX5</b>	3x sonda PTC/NTC, , 3 relé 8 A – kompresor, odtávání, ventilátor, napájení 230 V	7242000.091
<b>XR 20 D</b>	Sonda PTC/NTC, 1 relé 8 A – kompresor, napájení 230 V, provedení DIN lišta	7242000.104
<b>XR 60 D</b>	2 x sonda PTC/NTC, 2 relé 8 A – kompresor, odtávání, napájení 230 V, provedení DIN lišta	7242000.111
<b>XT 110 C5</b>	Dvoustavový regulátor pro řízení chlazení a topení, 1 x sonda PTC/NTC, napájení 230 V	7242000.133

### Příslušenství

<b>S6</b>	PTC sonda 6 x 40 mm -30 až +80 °C	7242000.120
<b>NS 6</b>	NTC sonda 6 x 40 mm -30 až +80 °C	7242000.121
<b>TF 3</b>	Transformátor 230/12 V, 3 VA	7242000.122
<b>HOT KEY</b>	Programovací klíč	7242000.128
<b>NTC-6</b>	NTC sonda – 6 m,	7370000.478
<b>PTC-6</b>	PTC sonda – 6 m	7370000.479

## Regulátory – ELIWELL

Termostaty digitální (Regulátory jsou uvedeny bez příslušenství)

Typ	Popis	Registr. číslo
<b>ID PLUS 961 LX</b>	1x sonda NTC/PTC, relé 15 A – kompresor, napájení 230 V	7242000.002
<b>ID PLUS 971 LX</b>	2x sonda NTC/PTC, relé 8 A / 2 HP - kompresor, napájení 230 V	7242000.015
<b>ID PLUS 974 LX</b>	2x sonda NTC/PTC, relé 8/8/5 A / 2 HP – kompresor, alarm, napájení 230 V	7242000.016
<b>EWDR 981</b>	2x sonda NTC/PTC, relé 15 A, analog. výstup 12 V/24 mA, 2x DI, napájení 230 V	7242000.005
<b>EWDR 984</b>	3x sonda NTC/PTC, relé 15/8/8 A, analog. výstup 12 V.../24 mA, napájení 230 V	7242000.006

