

5.6 Regulátory otáček

Typ	Popis	Registr. číslo
XGE – 4C Danfoss	Regulace otáček dle tlaku, 10-25 bar, 0,3-3A, 240V, R 404a, R407C	7242000.537
XGE – 6C Danfoss	Regulace otáček dle tlaku, 22-39 bar, 0,3-3A, 240V, R 410	7242000.535
Aspen - COOL	Regulace otáček ventilátoru kondenzátoru dle teploty, chlazení	7242000.131
Aspen - HEAT	Regulace otáček ventilátoru kondenzátoru dle teploty, TČ	7242000.132
FSX - 43S ALCO	Plynulá regulace otáček dle tlaku, 17-33 bar, 230 V, R410A	7242000.140
FSX - 42S ALCO	Plynulá regulace otáček dle tlaku, 13-25 bar, 230 V, R404A, R407C	7242000.142
FSX - 41S ALCO	Plynulá regulace otáček dle tlaku, 6,5-15 bar, 230 V, R134a	7242000.141
FSP - 340	Plynulá regulace otáček dle tlaku, 13-25 bar, 400 V, R404A, R407C	7242000.139
P215PR-9200	Regulace otáček ventilátoru dle tlaku, 10-25 bar, 230 V, 4A, 1/4/SAE vnitřní	7242000.148
P215PR-9202	Regulace otáček ventilátoru dle tlaku, 22-42 bar, 230 V, 4A, 1/4/SAE vnitřní	7242000.149



Regulátory teploty – FC

Digitální termostaty DALLAS.

Rozměry 75 x 34,5 x 85 mm, rozměry montážní 71 x 30 mm.

Typ	Popis	Registr. číslo
ETC - 420 D	2x sonda NTC, 4x relé 8 A, napájení 220 V/ MK, odtávání, ventilátor, sig.	7242000.165C
STC - 9200	2x sonda NTC, 3x relé 8 A, napájení 220 V/ MK, odtávání, ventilátor	7242000.166C
ETC - 200	1x sonda NTC, 1x relé 10 A, napájení 220 V/ MK, odtávání, ventilátor	7242000.160C



Termostaty prostorové

Diference teploty 2 K.

Elektrické údaje kontaktů: proud 16 (2) A při napětí 250/400 V.

Typ	Pracovní rozsah °C	Délka kapiláry mm	Registr. číslo
FC - A 2 000	-35 až +35	170	7242000.225C
FC - F 2 000	-35 až +35	1 800	7242000.226C
TSC 093 C	-35 až +40	1 500	7242000.228

