

Ventily termostatické expanzní – DANFOSS

Ventilové těleso T2 bez trysek, délka kapiláry 1,5 m, rozsah -40 °C až +10 °C.

Typ	Chladivo	Přípojky (palec)	Registr. číslo
TN 2	R-134a	3/8 x 1/2	7242000.610
TEN 2	R-134a	3/8 x 1/2	7242000.611
TX 2	R-22	3/8 x 1/2	7242000.612
TEX 2	R-22	3/8 x 1/2	7242000.613
TS 2	R-404A	3/8 x 1/2	7242000.614
TES 2	R-404A	3/8 x 1/2	7242000.615
TES 2 pájecí	R-404A	3/8 x 1/2	7242000.619
TES 2 s MOP -10	R-404A	3/8 x 1/2	7242000.603
TES 2 s MOP -20	R-404A	3/8 x 1/2	7242000.574

Ventilové těleso T5/TE55 bez trysek, délka kapiláry 1,5 m. Bez MOP, rozsah -40 °C až +10 °C.

TES 5 – horní díl	R-404A	-	7242000.692
TEZ 5 – horní díl	R-407C	-	7242000.699
TEZ 55 – horní díl	R-407C	-	7242000.522
TEZ 12 – horní díl	R-407C	-	7242000.605
TE 5 – spodní díl	-	12 x 16 mm přímý pájený	7242000.682
TE 5 – spodní díl	-	12 x 16 mm rohový pájený	7242000.683
TE 5 – spodní díl	-	12 x 22 mm přímý pájený	7242000.684
TE 5 – spodní díl	-	12 x 22 mm rohový pájený	7242000.696
TEZ 12 – horní díl	R-407C	-	7242000.605
TE 12 – spodní díl	-	22 x 28 mm rohový pájený	7242000.688
TUAE/s nerez	R-410A	10 x 12 mm pájený	7242000.691
TUAE-E nerez s MOP+15	R-407C	10 x 12 mm pájený	7242000.520
TCAE/s	R-410A	12 x 16 mm pájený	7242000.697
TCAE nerez s MOP +15	R-407C	12 x 16 mm pájený	7242000.698

