

## 6.2 Ventily termostatické expanzní – Honeywell FLICA

Ventily pro skupinu chladiv: R-134a, R-401A, R-12

R-22, R-407C, R-407A

R-404A, R-507, R-402, R-407B, R-502

TMV - bez vnějšího vyrovnání tlaku.

TMVX - s vnějším vyrovnáním tlaku.

### Ventily termostatické expanzní bez MOP

Typ	Chladivo	Rozsah °C	Registr. číslo
TMV	R-134a	-30 až +15	7242000.700
TMVX	R-134a	-30 až +15	7242000.701
TMV	R-22	-45 až +15	7242000.702
TMVX	R-22	-45 až +15	7242000.703
TMV	R-404A	-50 až 0	7242000.704
TMVX	R-404A	-50 až 0	7242000.705
TMVX s MOP - 10	R-404A	-50 až -20	7242000.705F

### Ventily termostatické expanzní s MOP

Typ	Chladivo	Připojení mm	Registr. číslo
TLK – 1,0 s MOP +10 °C	R-22	6/10 ODF	7242000.718
TLK – 0,7 s MOP +15 °C	R-134a	6/10 ODF	7242000.750
TLK – 0,5 s MOP +15 °C	R-134a	6/10 ODF	7242000.751

TLK



TMV



### Trysky pro ventily TMV a TMVX

Typ	Jmenovitý výkon kW			Registr. číslo
	R-134a	R-22	R-404A	
0,5	0,65	1,01	0,66	7242000.728
0,7	0,90	1,30	1,00	7242000.742
1,0	1,31	2,01	1,36	7242000.706
1,5	2,11	3,23	2,16	7242000.707
2,0	2,72	4,07	2,73	7242000.708
2,5	3,82	5,87	3,95	7242000.709
3,0	6,24	9,37	6,30	7242000.726
3,5	8,25	12,38	8,28	7242000.719
4,5	11,17	17,25	11,57	7242000.727

Údaje jsou platné pro všechny typy ventilů Honeywell FLICA. Platí pro 1 K podchlazení a 1,5 bar tlakové ztráty. Kondenzační teplota +40 °C, vypařovací teplota -10 °C. Pro jiné provozní podmínky viz výkonové tabulky nebo SOFTWARE Honeywell FLICA.