

7.4 Vodní ventily

Tlakově ovládané vodní regulační ventily Danfoss, Castel a J

Pro regulaci průtoku vody v chladicím zařízení

Teplotní rozsah od -25 °C do +130 °C

Typ	Připojení - palce	Registr. číslo
WVFX 15	1/2 "	7242000.569
WVFX 20	3/4 "	7242000.570
WVFX 25	1 "	7370000.180
WVFX 40	1 1/2"	7370000.573

Typ	Připojení - palce	Registr. číslo
Castel 3210/03	3/8"	7370000.182
Castel 3210/04	1/2"	7370000.183
Castel 3210/06	3/4"	7370000.184

Typ	Připojení - palce
V46AA-9300	3/8"
V46AB-9300	1/2"
V46AC-9300	3/4"
V46AD-9300	1"
V46AE-9300	1 1/4"
V46AR-9300	1 1/2"
V46AS-9300	2"
V46AT-9300	2 1/2"



Vložky montážních dehydrátorů

Typ	Jímavost	Jímavost vody (g) Kapalně R404A, 507	Jímavost kyselin (g)	Registr. číslo
HR 48	Univerzální	33	36,0	7240000.852C
H 48	Univerzální	37	39,7	7242000.402
S 48	Voda	82,3	16,3	7242000.411
W 48	Kyseliny	26,2	44,6	7242000.412

Dehydrátory a filtry rozebíratelné – s výměnnou vložkou

Typ	Počet vložek	Vývody		Jmenovitý výkon kW R-404A, 505 (7 kPa)	Registr. číslo
		inch	mm		
ADKS – PLUS 485-T	1	5/8	16	51	7242000.405
ADKS – PLUS 487-T	1	7/8	22	95	7242000.406
ADKS – PLUS 969-T	2	1 1/8	28	163	7242000.403
ADKS – PLUS 9611-T	2	1 3/8	35	199	7242000.404
ADKS – PLUS 14413-T	3	1 5/8	42	231	7242000.401
ADKS – PLUS 14417-T	3	2 1/8	54	281	7242000.407

