

## Výparníky ventilátorové – Goedhart

### Podstropní ventilátorové výparníky typu FC38Di.

Výkony v tabulkách jsou uváděny v kW pro chladivo R-404A a R-507. E - s elektrickým odtáváním.

Výkon od 2,4 do 32,7 kW.

Použití pro teploty prostoru 0 °C až +20 °C.

#### Rozteč lamel 4 mm

Typ	$\Delta T_1=8\text{ K}$ (-8/0 °C) kW	Průtok m <sup>3</sup> /hod.	Plocha m <sup>2</sup>	Ventilátory /průměr mm	Délka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg
FC38Di 61304	2,8	1100	16	1/300	925	850	280	54
FC38Di 61304E	-	-	-	-	-	-	-	-
FC38Di 61354	4,2	1726	20	1/350	1080	850	280	66
FC38Di 61354E	-	-	-	-	-	-	-	-
FC38Di 62304	5,5	2147	30	2/300	1425	1075	280	82
FC38Di 62304E	-	-	-	-	-	-	-	-
FC38Di 62354	7,7	3213	34	2/350	1570	850	280	92
FC38Di 62354E	-	-	-	-	-	-	-	-
FC38Di 63304	8,5	3313	48	3/300	2025	850	280	114
FC38Di 63304E	-	-	-	-	-	-	-	-
FC38Di 63354	10,8	4560	48	3/350	2025	850	280	116
FC38Di 63354E	-	-	-	-	-	-	-	-
FC38Di 64304	11	4300	61	4/300	2475	850	280	138
FC38Di 64304E	-	-	-	-	-	-	-	-
FC38Di 62404	12,5	5135	61	2/400	1775	905	390	123
FC38Di 62404E	-	-	-	-	-	-	-	-
FC38Di 64354	13,9	5889	61	4/350	2475	850	280	139
FC38Di 64354E	-	-	-	-	-	-	-	-
FC38Di 63404	18,8	7706	91	3/400	2475	950	390	169
FC38Di 63404E	-	-	-	-	-	-	-	-
FC38Di 62454	21,6	9108	95	2/450	2025	1000	465	161
FC38Di 62454E	-	-	-	-	-	-	-	-
FC38Di 64404	23,5	9702	110	4/400	2850	950	390	200
FC38Di 64404E	-	-	-	-	-	-	-	-
FC38Di 63454	32,7	13796	146	3/450	2850	1000	465	228
FC38Di 63454E	-	-	-	-	-	-	-	-

