

## 12.1 Boxy – MINI

Izolační sendvičové panely PUR.

Jednoduchá montáž a demontáž pomocí zámkového systému.

Tloušťka izolace 75 mm.

Dveře 650 x 1 800 mm pravé, s bezpečnostním otevíráním zevnitř boxu.

Skříně typu N jsou standardně vybaveny elektricky vyhřívaným přetlakovým ventilem a vyhříváním zárubně.

Podlaha s protiskluzovou úpravou povoluje plošné zatížení 3 000 kg/m<sup>2</sup>.

Na přání lze boxy vybavit soustavou regálů a závěsných háků, osvětlením PVC lamelovou clonou, zvukovou a světelnou signalizací a odvětráním.



### Boxy MINI chladírenské

Typ	Vnitřní objem m <sup>3</sup>	Vnější rozměry d x š x v mm
MINI 3000-P	3,0	1 150x1 650x2 150
MINI 4000-P	4,0	1 150x2 150x2 150
MINI 4500-P	4,5	1 650x1 650x2 150
MINI 5000-P	5,0	1 150x2 650x2 150
MINI 6000-P	6,0	1 650x2 150x2 150
MINI 7500-P	7,5	1 650x2 650x2 150

### Boxy MINI mrazírenské

Typ	Vnitřní objem m <sup>3</sup>	Vnější rozměry d x š x v mm
MINI 3000-N	3,0	1 150x1 650x2 150
MINI 4000-N	4,0	1 150x2 150x2 150
MINI 4500-N	4,5	1 650x1 650x2 150
MINI 5000-N	5,0	1 150x2 650x2 150
MINI 6000-N	6,0	1 650x2 150x2 150
MINI 7500-N	7,5	1 650x2 650x2 150

V základní ceně boxu je zahrnutá izolovaná skříň, dveře 650/1800mm a podlaha krytá plastovou překližkou.

