

Detektory úniku chladiva

| | | |
|---|-----------|-------------|
| Detektor úniku elektronický | TIF-XP1A | 7346000.195 |
| Detektor úniku elektronický | TIF ZX-1 | 7346000.196 |
| detektor úniku elektronický Testo 316-3 | 5 633 163 | 7346000.420 |



detekuje HFC&HCFC
citlivost 3 g/rok
nasávání vzduchu
délka sondy 35 cm
7 úrovní citlivosti
audio alarm
ukazatel stavu baterie
napájení 2x „C“ monočlánek
včetně plast. kufru



detekuje HFC&HCFC
citlivost 3 g/rok
nasávání vzduchu
délka sondy 40 cm
žhavená pentoda
audio alarm
ukazatel stavu baterie
napájení NiMH aku
textilní pouzdro



detekuje HFC&HCFC
citlivost 4 g/rok
iontová pumpa
audio alarm
ukazatel stavu baterie
napájení 2x „D“ monočlánek
včetně plast. kufru
záruka 2 roky

| | | |
|---|-------------|--------------|
| Detektor úniku elektronický - Infra | Inficon | 7348000.799 |
| Detektor úniku elektronický - propan a izobutan | Inficon | 7348000.793 |
| Detektor úniku elektronický - CO ₂ | Inficon CO2 | 7348000.801 |
| Detektor - kamera univerzální | SeeSnake | 7346000.197 |
| Detektor úniku sprej 400 ml | 11.025 | 7348000.803E |



detekuje HFC&HCFC
citlivost 3 g/rok
Infračervená sonda –
životnost 800 hodin
měří okamžitě po zapnutí
odolná proti „otrávení“
odolná proti přetížení
nedetekuje falešné
signály
vysoká citlivost
audio alarm
ukazatel stavu baterie
napájení NiMH aku
včetně plast. kufru



2 modely:
pro **R290** a **R600**
nebo
měření úniku **CO₂**



univerzální kamera pro vizuální
detekci špatně přístupných míst
barevný displej
redukce podsvícení sondy
dokoupitelné příslušenství:
koncovka se zrcátkem, háčkem