

Přístroje měřící digitální

Dataloger proudu a napětí	DT 175 CSV	7370000.373
Zkoušečka napětí AC/DC 12-690V	DT-9121	7370000.306
Zkoušečka napětí AC/DC 12-690V s displejem	DT-9130	7370000.426
Měřič izolačního odporu	DT-5500	7370000.403
Dataloger teplota+vlhkost USB	DT-171	7370000.142
Měřič sledu fází	VC-32	7370000.402



7370000.306

7370000.426

7370000.403

7370000.142

7370000.373

7370000.402

Wattmetry

Multimetr klešťový s wattmetrem	DT-3348	7370000.420
Multimetr klešťový s wattmetrem	DT-3352	7370000.421
Multimetr klešťový s wattmetrem třífázový	DT-3353	7370000.422
Multimetr s klešťovou sondou Kyoritsu	KEWMATE 2000	7370000.418
Multimetr s klešťovou sondou Kyoritsu	KEWMATE 2012R	7370000.398



7347000.420

Proud AC/DC:
1000A +-2/+1,8%

Napětí AC/DC:
600V +-2,5/+2%

Odpor:
40MΩ +-3,5%

Frekvence:
100kHz +-1,2%

AC výkon:
240kW (0..600V
0..400A) +-2,5%



7347000.421

Proud AC/DC: 1500A
+-2%

Napětí DC:
100V +-0,1% Napětí
AC: 750V +-0,5%

Činný/zdánlivý výkon
AC: 900kW/VA +-3%
(0..600V,0..1500A)

Činný/zdánlivý
výkon DC:
900kW/VA +-2,5%
(0..600V,0..1500V)

Odpor:
40MΩ +-0,5%

Teplota: 1000°C
+-1% Kapacit



7347000.398

měří stejnosměrné a
střídavé napětí, AC/DC
proudy do 60 A odpor,
kontinuitu, frekvenci

šířka pásma: napětí -
50...400Hz,
proud - DC...60Hz

vstupní impedance:
10 MΩ

elektrická pevnost - 3700V
stř./ 1 minutu

typ 2012R navíc test
kapacity - 400μF/4μF/40μF