



## Měřicí přístroje TESTO

<b>FOX WIGAM</b> - kompaktní 4-vývodový servisní přístroj s průhledítkem a databází více než 50 chladiv včetně R22 + dvěma teplotními sondami. Snadné a rychlé změření tlaku, vakua, přehřátí apod. Pracovní rozsah od -0,99 do +49,9 bar (max. 56 bar). Kompaktní provedení včetně kufru, napájení 9V baterií.	7345000.130
<b>testo 550-1</b> - Zobrazení MIN / MAX / MEAN, 2 konektory teplotních sond, podsvícení displeje, 2-cestný blok ventilu se 3 přípojkami, 3 držáky hadic a průhledítkem, senzory měří vysoký a nízký tlak, výpočet přehřátí/podchlazení v reálném čase, 39 chladiv je v přístroji uloženo, tlaková zkouška s kompenzací teploty, mód tepelného čerpadla, zobrazení vakua.	7346000.404
<b>550-2</b> – 2x klešťová sonda + kufr	7346000.403
<b>testo 557</b> - Zobrazení MIN / MAX / MEAN, 2 konektory teplotních sond, podsvícení displeje, 4-cestný blok ventilu se 4 přípojkami, 4 držáky hadic a průhledítkem	7346000.497
Funkce přístroje navíc v porovnání s testo 550 <ul style="list-style-type: none"> <li>• integrované měření vakua pomáhá při vakuování zařízení</li> <li>• 4-cestný blok ventilu umožňuje rychlou a efektivní práci</li> </ul>	
<b>557-2</b> – 2x klešťová sonda + kufr	7346000.498
<b>testo 570-1</b> - Zobrazení MIN / MAX / MEAN, 3 konektory teplotních sond, podsvícení displeje 4-cestný blok ventilu se 4 přípojkami, 4 držáky hadic a průhledítkem	7346000.499
Funkce přístroje navíc v porovnání s testo 550 a 557: <ul style="list-style-type: none"> <li>• možnost ukládání naměřených hodnot po dobu 72 hodin, analýza pomocí volitelného softwaru „EasyKool“</li> <li>• možnost aktualizace chladiv u zákazníka</li> <li>• přímý tisk protokolu na místě měření pomocí rychlotiskárny Testo</li> <li>• možnost připojení rozsáhlého příslušenství</li> </ul>	
<b>570-2</b> – včetně kufru a software EasyKool	7346000.411



7345000.130



7346000.404



7346000.498



7346000.499