

## 2.1.1 Kompresory – Cubigel compressors R-134a LBP 12 V až 42 V

Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.  
Rozsah teplot LBP-MBP-HBP -30 °C až +10 °C.  
Napájecí napětí 12 V až 42 V ss.

Typ	Otáčky ot./min.	Chladicí výkon W $T_o -23,3\text{ }^\circ\text{C}$ , $T_k +55\text{ }^\circ\text{C}$	Vychlazovaný prostor l	Cena Kč/1 ks	Registr. číslo
<b>GD 30 FDC</b>	1 500	32	do 60	<b>8 450,00</b>	7153000.803
	2 000	46	60 až 120		
	2 500	58	120 až 180		
	3 000	67	180 až 240		
	3 500	74	240 až 300		



## Kompresory – Cubigel compressors R-134a LBP

Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.  
Rozsah teplot LBP -35 °C až -10 °C.  
Napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.

Typ	HP	Chladicí výkon W $T_o -25\text{ }^\circ\text{C}$ , $T_k +55\text{ }^\circ\text{C}$	Cena Kč/1 ks	Registr. číslo
<b>GD 24 AA</b>	1/20	34	<b>1 740,00</b>	7153000.818
<b>GLY 35 AA</b>	1/10	67	<b>1 040,00</b>	7153000.406
<b>GD 36 AA</b>	1/12	61	<b>1 740,00</b>	7153000.819
<b>GL 45 AA</b>	1/8	81	<b>1 415,00</b>	7153000.820
<b>GL 60 AA</b>	1/6	106	<b>1 430,00</b>	7153000.822
<b>GL 70 AA</b>	1/5	120	<b>1 465,00</b>	7153000.825
<b>GL 80 AA</b>	1/5	144	<b>1 540,00</b>	7153000.823
<b>GL 90 AA</b>	1/4	164	<b>1 585,00</b>	7153000.824
<b>GL 99 AA</b>	1/4	174	<b>1 825,00</b>	7153000.826
<b>GP 12 AB</b>	1/3	190	<b>1 420,00</b>	7153000.827
<b>GP 14 FB</b>	3/8	228	<b>2 905,00</b>	7153000.828
<b>GP 16 FB</b>	3/8	266	<b>3 040,00</b>	7153000.807
<b>GX 18 FB</b>	1/2	395	<b>4 260,00</b>	7153000.829
<b>GK 21 FB</b>	5/8	488	<b>4 395,00</b>	7153000.808

U kompresorů řady X je nutné použít chlazení ventilátorem.

