

# VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK HORKÉ VODY

|                                 |            | WH-TD20B3E5 <sup>1)</sup> | WH-TD30B3E5 <sup>1)</sup> |
|---------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| Objem zásobníku                 | L          | 198                       | 287                       |
| Max. teplota vody               | °C         | 75                        | 75                        |
| Rozměry                         | Výška      | 1150                      | 1600                      |
|                                 | průměr     | 580                       | 580                       |
| Prázdná hmotnost                | kg         | 46                        | 60                        |
| Záložní elektrický topný článek | kW         | 3                         | 3                         |
| Elektrické připojení            | φ / V / Hz | jednofázové / 230 / 50    | jednofázové / 230 / 50    |
| Materiál výměníku               |            | Nerezová ocel             | Nerezová ocel             |

Třicestný ventil přípojky zásobníku horké vody je napájen horkou vodou ze zásobníku.

Kvalita vody musí být v souladu se standardem EN 98/83EN. Jestliže obsah chloridů a sulfátů ve vodě překročí 250 mg/l, je nutná úprava přiváděné vody. Při překročení hodnot 250 mg/l nelze uplatňovat záruku.

1) Venkovní teplota